

AM Lauenau

1. Gehölzpflegearbeiten			
Daten zum Bearbeitungsabschnitt			
BAB 2	FR		
Km 281,300 - Km 281,850	Hinter LSW, Höhe= 6,00 m, Fbr bis LSW = 3,00 m, Schutzplanke		
Länge des Abschnittes: 550 m			
Daten zu den Bearbeitungsflächen			
Lage: zwischen AS Bad Eilsen und PP Papenbrink			
Breite der Bearbeitungsfläche Ø	3 m		
Schmalste Stelle der Neigung / Steigung	m		
Breiteste Stelle der Neigung / Steigung	m		
Höchste Stelle der Neigung / Steigung	m		
Tiefste Stelle der Neigung / Steigung	m		
zu bearbeitende Fläche (Flächengröße)	1650 m²		
entfernt von Fahrbahn	3,5 m	direkt hinter LSW	
Daten zum Bestand			
Gesamtzahl Gehölze (ca. Angabe)	Stück		
Höhe (Mittelwert)	m	Stk.	
Mittlere Dichte des Gehölzbestandes	Stück/m²	ca. 2 Stück/m²	
Stammdurchmesser	10 – 30 cm	110 Stück	
	30 – 50 cm		
	50 - 75 cm		
	75 - 100 cm		
	> - 100 cm		
Anteil auf-den-Stock-setzen (Anteil an der Gesamtstückzahl)	100 v.H.	abschnittsweise	
Daten zum Umfeld			
Verlauf von Graben / Mulde	☐ nicht vorhanden	☐ Fahrbahnrand	☐ Böschungsfuß
Schutzplanke	☐ nicht vorhanden	☒ vorhanden	☐ tlw. Vorhanden
Brückenbauwerke	☐ nicht vorhanden	☐ vorhanden	☐ Anzahl
Lärmschutzwand	☐ nicht vorhanden	☒ gleiche Höhe FB	☐ Böschungskopf
Schilder	☐ nicht vorhanden	☐ Vorhanden	Anzahl
Länge freizustellender Bereich bei			
Hochspannungsleitungen			
Wildschutzzaun	☐ nicht vorhanden	☐ vorhanden	☐ Böschungskopf/-fuß
Lichtraumprofilschnitt	☐ erforderlich	☐ Nicht erforderlich	
Anmerkungen:			
Arbeiten hinter der LSW und Fällholz über die LSW zur BAB laden.			
Einzelbäume auf Anordnung des AG belassen.			