

- Kiesschüttung
- Kunststoffdachbahn, wurzelfest nach FLL, mechanisch befestigt, Fläche + Attika
- Grund- und Gefälledämmung, trittfest, WLS 035, D = min. 8 cm, Gefälle in der Fläche = 2% , Dachreiter und Kehlen < 2%

- 
- Darstellung exemplarisch, Nennweite ist auf Verwendungszweck Notwendigkeit anzupassen
- ca. +3,38
- 20  
≥ 15
- 11
- 19
- 11
- 2
- 37
- 5
- 55
- var.
- 18
- OK FT-Betondecke  
+2,83
- UK FT-Betondecke  
+2,65
- FT-Betondecke
- Grunddämmung
- Gefälledämmung

## Schwanenhals - Vorrüstung für ELT-Installation PV (optional)

Innenraum  
Technik

Darstellung exemplarisch;  
Anschluss an Dachabdichtungs- und Dampfsperr-Ebene  
gem. Herstellervorgabe

ca. +3,38

OK Dachrand

+3,20

OK Abdichtung

ca. 20

14

11

3

1

19

20

≥ 15

37

5

0<sup>s</sup>

55

OK FT-Betondecke

+2,83

var.

0<sup>s</sup>

18

11

2

FT-Betondecke

Grunddämmung

Gefälledämmung

+2,65

UK FT-Betondecke

# Innenraum Technik

# Schmutzwasser- Entlüftung DN100

|                                           |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herr<br><b>Berlin</b><br>15, 10557 Berlin | Objektplanung:<br><br>Sie sind vom Auftragnehmenden zu prüfen und die Vergleichsarwertung zu melden.<br>Regeln der Technik und gültigen DIN- bzw. B-Normen |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>BAB A3 PWC-Anlage Ottenberg (Pilsach)</b><br><b>Neubau eines WC-Gebäudes</b> | <b>Die Autobahn GmbH des Bundes</b><br> <b>Die Autobahn GmbH des Bundes</b><br>Heidestraße 15, 10557 Berlin                                                            | Auftraggeber*in / Bauherr*in:<br>Objektplanung: |
|                                                                                 | Datum: 07.05.2026<br>Index: 00<br>Maßstab: 1:5<br>Format: DIN A3 (420 x 297)                                                                                                                                                                              |                                                 |
| <b>Ausführungs- und Detailplanung</b>                                           | Hinweise:<br>- Alle Planungsunterlagen und Maße sind vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen.<br>- Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung zu melden.<br>- Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik und gültigen DIN- bzw. EN-Normen. |                                                 |
| <b>D-10_Dachdurchdringungen</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |