

Legende:

Leitbake Doppelseitig

Leitbake mit WL-Gelb

Zugfahrzeug
≥ 18 to
zul. Gesamtmasse

fahrbare Absperrtafel
mit Blinkpfeil

Information:

Längsabspernung mit Leitbaken (doppelseitig)
Abstand max.: 18m

Verschwenkungsbereich mit Leitbaken
Abstand max.: 9m

Schaltzustände VLT
Programm: Gegenverkehr Wartung

80

100

80

100

AQ SA 960.120

AQ 960.920

Tunnel Reinertshof

The diagram illustrates the layout of the Tunnel Reinertshof project. It shows a multi-lane road with various traffic signs and markings. Key features include:

- Directional Flow:** Arrows indicate traffic flow from Kempten towards the tunnel.
- Construction Site:** A central area is marked with a red 'X' and labeled 'Baustellenzufahrt' (construction site access) and 'Baustellenausfahrt' (construction site exit).
- Infrastructure:** Buildings labeled 'Betriebsgebäude Nord' and 'Betriebsgebäude Süd' are shown near the tunnel entrance.
- Signage:** Various traffic signs are placed along the route, including speed limits (60, 80, 100, 120), directional signs, and construction-related signs.
- Distances:** Key distances are marked, such as 'MÜF 120m' (120m offset) and '645m' (total length of the tunnel area).
- Coordinates:** Specific coordinate points are provided for reference, such as 956,000, 956,149, 956,289, 956,569, 957,129, 957,714, 957,886, 958,006, 958,150, 958,200, 958,403, and 959,720.

Schaltzustände VLT
Programm: Gegenverkehr Wartung

= manueller Eingriff

Blechschild an
Schildebrücke AQ 953.247
beidseitig aktivieren

AQ 953.247

AQ 951.200

AQ 949.285

AQ 947.495

Sperrung Tunnel Reinertshof

Weströhre

Erneuerung Videoanlage

Die
Autobahn
Südbayern

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Südbayern | Außenstelle Kempten

07. Januar 2025