



Vorhandene Streckenverbote bzw. -gebote sind der Örtlichkeit der Arbeitsstellenbeschilderung anzupassen. Bei Sperrung von Anschlussstellen ist die wegweisende Beschilderung bzw. sind die Zielangaben der Ausfahrt **berührungsfrei auszukreuzen**. Die Arbeitsstelle ist einheitlich mit einem Leitbakentyp auszustatten. Die im Plan dargestellten Pfeilbaken können **vollständig** durch Schraffenbaken ersetzt werden. Findet keine Bautätigkeit statt, sind die Baustellen- bzw. -ausfahrten mit Leitbaken zu schließen.

Legende

- 871,300 Streckenkilometer
- Baufeld
- Bestand
- Gelbmarkierung
- transportable Schutzeinrichtung T3/W2
- transportable Schutzeinrichtung H1/W4

Unebenheiten, Absätze, Fräskanten sind mit Asphalt anzukleien und mit **Z112** (unebene Fahrbahn) zu beschildern.

Fahrtrichtung 1
Phase 1.1 - Tag
Baufeld in FR München
Verkehrsführung 1+3s

Planlage:
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6
Str. km 127.71
Str. km 128.37

Verkehrszeichenplan Nr. 1.1.1
A96 AS Landsberg a. Lech - bis AS Inning

Die Autobahn
Südbayern

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Südbayern | Außenstelle Kempten

12. Juni 2026