Bezeichnung des Rückhaltebecken	Lage von Bau-km bis Bau-km	Vorfluter Fl.-Nr./Gemarkung	erforderlicher Inhalt des Rückhaltebeckens [m³]	erforderliche Hochwasser-entlastung Tiefe/Breite [m]	max. zulässige Abfluß bei erreichter Stauhöhe [l/s]	vorgesehene Stauhöhe im Becken [m ü.NN]	erforderliche Höhe der Dammoberkante [m ü.NN]	erforderliche Größe des Gewindeschiebers [mm/mm]	
47 - 1L	47 + 050 47 + 145 li	Hohenaugraben 171/2 Langensteinach	400	0,5/3,0	15	376,70	377,50	--	
47 - 2R	47 + 100 47 + 192 re	Hohenaugraben 171/2 Langensteinach	500	0,5/3,0	60	376,20	377,00	--	
47 - 3L	47 + 952 48 + 003 li	Buschholzbach --- Welbhausen	800	0,5/4,0	50	366,75	367,55	--	
48 - 1L	48 + 005 48 + 038 li	Buschholzbach --- Buchholz	500	0,5/3,0	15	366,75	367,55	--	
48 - 2L	48 + 700 48 + 730 li	Steinach 2526/5 Langensteinach	300	0,5/3,0	20	367,60	368,40	--	
48 - 3L	48 + 925 48 + 995	Gailshofer Bach 2510/2 Langensteinach	2.500	0,5/10,0	80	370,80	371,60	--	
50 - 1R	50 + 775 50 + 800 re	Straßengraben 709 Ohrenbach	700	0,5/3,0	30	400,10	400,90	--	
52 - 1R	52 + 095 52 + 208 re	Mörleingraben 338 Ohrenbach	600	0,5/3,0	70	405,70	406,50	--	
53 - 1L	53 + 275 53 + 370 li	Fuchsstadtgraben 378/2 Habelsee	5.000	0,5/6,0	100	386,10	386.90	--	
53 - 2R	53 + 300 53 + 370 re	Fuchsstadtgraben 378/2 Habelsee	1.000	0,5/4,0	40	386,80	387,60	--	
53 - 3R	53 + 850 54 + 025 re	Endseer Bach --- Habelsee	700	0,5/4,0	90	nach Deckblatt	nach Deckblatt	--	Deckblatt notwendig
54 - 1L	53 + 925 54 + 000 li	Endseer Bach 267 Habelsee	1.100	0,5/5,0	85	389,00	389,80	--	
54 - 2R	54 + 075 54 + 150 re	Endseer Bach --- Habelsee	1.100	0,5/5,0	60	391,20	392,00	--	
55 - 1L	55 + 560 55 + 600 li	Neuer Graben/ Geländemulde --- Steinach/Ens	500	0,5/3,0	10	396,30	397,10	--	
55 - 2R	55 + 810 55 + 910 re	Ens --- Steinach/Ens	2.200	0,5/5,0	65	399,70	400,50	--	