7 Fahrradstellplätze

5 Fahrradstellplätze

Achsmaß
Gesamtmaß
Innenwände 2
Innenwände 1
Wandöffnung Außenschale
Wandöffnung Innenschale
Fensteröffnung abweichend

Sonnenschutzverglasung

BRH 2,10

Vorwand Leitung 1.OG

Wand bleibt bestehen

Verschiebung Tür

Breite Tür Überdämmung...

Entwässerung

Kühlung Verbund

OKRD -0,04m =5,01m ü.NHN

OKFF +0,03m =5,10m ü.NHN

Treppenschnitt A

Treppenschnitt B

AT1 A

AT1 B

00.24 **Lager** 13,64 m² RU: 17,030 m LH: 2,715 m B: B4 W: W1 D: D1

00.25 **Kreideraum** 2,29 m² RU: 6,410 m LH: 2,715 m B: B4 W: W1 D: D3

00.22a **Vorraum** 1,29 m² RU: 4,540 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D3

00.23 **Schiedsrichter** 10,28 m² RU: 14,540 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D3

00.22 **Dusche/WC** 7,35 m² RU: 11,365 m LH: 2,715 m B: B3 W: W6 D: D5

00.21 **Schiedsrichter** 9,77 m² RU: 14,140 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D3

00.20 **Dusche/WC** 6,59 m² RU: 10,965 m LH: 2,715 m B: B3 W: W6 D: D5

00.27 **Lager** 57,31 m² RU: 30,730 m LH: 2,715 m B: B4 W: W1 D: D1

00.29 **Lager** 16,61 m² RU: 16,980 m LH: 2,716 m B: B4 W: W1 D: D1

00.28 **Lager** 15,89 m² RU: 16,560 m LH: 2,716 m B: B3 W: W1 D: D1

00.01 **Windfang** 9,48 m² RU: 13,160 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D2

00.26 **Platzwart/in** 23,01 m² RU: 19,960 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D3

00.31 **Flur** 51,91 m² RU: 60,640 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D2

00.17 **Dusche 1** 16,43 m² RU: 17,730 m LH: 2,715 m B: B3 W: W6 D: D5

00.18 **WC** 4,08 m² RU: 8,710 m LH: 2,715 m B: B3 W: W6 D: D3

00.19a **Vorraum** 1,78 m² RU: 5,400 m LH: 2,715 m B: B3 W: W6 D: D3

00.19 **Multifunktionsraum** 57,29 m² RU: 30,730 m LH: 2,715 m B: B6 W: W2 D: D2

00.16 **Umkleide 1 (Rollstuhlgerecht)** 36,30 m² RU: 30,750 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D3

00.15 **Lager** 9,64 m² RU: 13,310 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D1

00.30 **Flur** 41,22 m² RU: 30,400 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D2

00.32 **Flur** 25,27 m² RU: 31,680 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D2

00.33 **Vorraum** 1 3,35 m² RU: 8,170 m LH: 2,715 m B: B3 W: W6 D: D3

00.02 **WC Damen** 10,10 m² RU: 19,120 m LH: 2,715 m B: B3 W: W6 D: D3

00.03 **WC Herren** 14,88 m² RU: 23,550 m LH: 2,715 m B: B3 W: W6 D: D3

00.04 **Vorraum** 1 3,35 m² RU: 8,170 m LH: 2,715 m B: B3 W: W6 D: D3

00.05 **Windfang** 3,84 m² RU: 9,040 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D3

00.06 **Dusche 2** 13,87 m² RU: 16,790 m LH: 2,715 m B: B3 W: W6 D: D5

00.07 **Behindertenduschen** 4,84 m² RU: 9,040 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D3

00.08 **WC** 5,30 m² RU: 9,900 m LH: 2,715 m B: B3 W: W6 D: D3

00.09 **Sportgeräte** 15,40 m² RU: 17,290 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D1

00.10 **Pumi** 10,05 m² RU: 12,830 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D1

00.11 **Zählerraum** 6,65 m² RU: 10,990 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D4

00.12 **Gas** 12,21 m² RU: 14,540 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D4

00.13 **Heizung** 34,55 m² RU: 24,180 m LH: 2,715 m B: B3 W: W1 D: D4

Grundriss ERDGESCHOSS

1:50

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN

AO = Abgehängte Decke
BET = Betonfertigteile
BLT = Brüstungsblech/Attika
DS = Deckenschild
DT = Drehtür
FB = Fertigfußboden
GK = Gipskarton
HS = Handlaufstütze
HT = Hohl-/Türblatt
NRP = Nahtruminstitute
NS = Notstromlauf
OK = Oberkante
RA = Rohrachse
RD = Revisionsöffnung
RDA = Revisionsöffnung, UKRD
RF = Regenfallrohr
RWA = Rauch-/Wärme-Abzug
UK = Unterkante
U = Umfang
UK = Unterkante
UKRD = Unterkante Decke
UT = Unterlauf
VS = Vorhangschiene
VSG = Verbundsicherheitsglas
WA = Wandanschlag
WL = Wandleuchte
WV = Wandverkleidung

TÜREN

BESCHLAG: DK = Drücker, KN = Knauf, KNZ = Knauf/Zylinder, DG = Drücker/Griff, ZYL = Zylinder, Zylinder Sicherheitsstufe, Zylinder Sicherheitsstufe, Wechsel Zylinder

BRANDSCHUTZKLASSE/RAUCHSCHUTZ: T30 = Brandschutztür, RS = Rauchschutztür, T30 S = Brd.-/Rauchschutztür, SS1 = Rw.F.-SS1B, SS2 = Rw.F.-SS2B, SS3 = Rw.F.-SS3B, SS4 = Rw.F.-SS4B, SS5 = Rw.F.-SS5B

TÜRMOD. / BLATT: HZ = Holz, AL = Aluminium, ST = Stahl, GL = Glas, KS = Edelstahl, EI = Eisenblatt

ZUBEHÖR: OTS = Obentürschließer, FH = Feststellhaken, TSR = Schließfolge 3. Riss/Ins., AUTO = Automatikantrieb, SPS = Sprechstelle, FS = Fluchttürsteuerung, TÜ = Türöffner, SL = Schließzylinder, PAT = Pretsautomatik/Riegel

TÜRE: Drehflügeltür, Drehflügeltür doppelflügelig, Drehflügeltür doppelflügelig, Drehflügeltür doppelflügelig, Drehflügeltür doppelflügelig, Drehflügeltür doppelflügelig

Blockrahmen, Eckzarge, Umfassungszarge, Rahmen-Tür

BZ2 = Einbruchschutz
RS1 = Rauchschutz
SK = Schallschutz
OS = Obentürschließer
GLA = Glasausschnitt

SYMBOLE

Höhe OKFF Höhe über NHN

Höhe OKRD Höhe über NHN

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohdecke

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wandaussparung
Runder Durchbruch

Hinweis auf Änderung
Hinweis auf Klärung
Dachablauf
Bodenablauf
Detailmakierung

Stahlposition
SO8 M. Sonnenschutzmotor
Bewegungsfläche

SCHRAFFUREN

Beton
Betonfertigteil
Mauerwerk
Mauerwerk nichttragend
Verband-mauerwerk
Leichtmetall/ Beton
Gelände
Perimeter-dämmung
Gipskarton/Sinkwand einfach beplankt
Gipskarton/Sinkwand doppelt beplankt
Gipskarton/Sinkwand besondere Qualität
Holz
Abdichtung
Installationswand raumhoch
RWL 1.25x 62.5
Raster 62,5x 62,5

AUSBAU

Wände:
W 1 Bekleidung / Anstrich / Mauerwerk
W 2 Putzband
W 3 Fliesenbelag / Glasfaserkapsele
W 4 Fußbodenschutzung / Ausgleichsputz
W 5 Fußbodenschutzung / Holzdielen
W 6 Fliese gem. Fliesenspiegel / Holzdielen

Boden:
B 1 Vinyl / schwimmender Estrich
B 2 PVC / schwimmender Estrich
B 3 Fliesen / schwimmender Estrich
B 4 Pflaster / Sandbetten
B 5 PVC elektrisch leitfähig
B 6 Linoleum / schwimmender Estrich

Decke:
D 1 Akustikdecke, Holzwolleplatten, UK verdeckt
D 2 Akustikdecke, Gipskartonplatten, Schienen sichtbar
D 3 Gk-Decke, glatt
D 4 Holz
D 5 Akustikdecke, Einlegeplatten, T-Schiene sichtbar, mit Kabelverfolgungen

BRANDSCHUTZ

FB0 / B = feuerhemmend
FB0 / NF = hoch feuerhemmend
FB0 / S = feuerbeständig
BH = Brandwand
BBW = Bauteil Brandwand

Schlauchanschlussventil, trocken
Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
Feuchtalarmanl
Feuerwehr-Schlüsseldepot
Brandmeldezentrale
Feuerlöscher
Rettungsweg / Notausgang

Löschwasser-Einspeise-Einrichtung, Anschluß
Blitzleuchte
Feuerwehr-Anzeigetableau
Feuerwehr-Bedienfeld
Aktenbehälter für die Feuerwehr
Feuerschutzöl
Dicht- und selbstschließende Tür

ALLGEMEINE HINWEISE UND VORGABEN

Alle Höhenmaße ab OK Fertigfußboden
Raumflächen bilden die Grundlage für die Berechnungen nach zur Rohbaumaße.
Aufbringen von Anstrichmitteln, Beschichtungen und die Einhaltung der Trägerwiderstanden. Die Maße sind vom Auftragnehmer vor Ausführung zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt beim Planverfasser. Vervielfältigung nur unter Nennung des Verfassers.
Alle Schritte, Durchbrüche und Aussparungen der TGA-Planung sind ausschließlich den aktuellen Schlitzplänen zu entnehmen und nur gültig in Verbindung mit den aktuellen Plänen der Haustechnik.

Alle Unklarheiten sind sofort mit der Bauüberwachung zu klären. Nicht raten, sondern fragen!

BAUNOHE

OK FF ERDGESCHOSS = **+0,03** = +5,10 NHN -*Prüfen!*

ÄNDERUNGEN

Index	Datum	Änderungen / Ergänzungen	Name
A	xx.07.2025	Verschiebung Tür, Ergänzung Türstempel	
-	03.07.2025	Planerstellung	SG

Bauherr:
Sondervermögen für Immobilien und Technik
der Stadtgemeinde Bremen
vertreten durch Immobilien Bremen

Unterschrift Bauherr/Nutzer:

Projektsteuerung:
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgmde Bremen
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen

Maßnahme:
Energetische Gesamtsanierung des Umkleidegebäudes der Bezirkssportanlage Süd

Objekt:
Bezirkssportanlage Süd
Volkmannstraße 10-12 28201
Bremen

Projekt-Nr.:
IMBS210007

Gr-Code:	G-Code:
Gr00037	G2124 I G2125

Projektleiter IB:
Herr Peter Diepenbroek

Planungsstand:
AUSFÜHRUNG

Planinhalt:
Grundriss ERDGESCHOSS

Planung: Hochbau	Planung:
Maßstab: 1:50	Datum:

Plan-Nr.:
BSAS_21_5_GR00-50--

Blockout WH-BSP WH | DCU - Blockout Basic für Architekt 28/BSAS_21_5_28/21A Ausführungsplanung | GR00-50--

Gespeichert: 23.08.2025 16:41