

Legende
Elektroinstallation

	A	Einbau-Flächenleuchte Typ A, 40W, dimmbar		E10	E-Anschluss Begleitheizband Spannungs- versorgung ASP
	B	Feuchtraum Anbauleuchte Typ B1, 33W, Typ B2, 54W		F	Motor Fensteröffner
	D	Einbau Downlight Typ D1, 12W, Typ D2, 25W		HEA	Hauptpotential- ausgleichsschiene
	J1	Außenleuchte Wandanbau Typ J1, 6,8W		PA	Potentialausgleichs- schiene
	J2	Außenleuchte Wandanbau Typ J2, 6,8W, mit integrierter Sicherheitsleuchte		PE	Erdungspunkt
	J3	Außenleuchte Wandfluter Typ J3, 18,2W		D	Datendose
	S	Sicherheitsleuchte Typ s: Einbau Fluroptik Typ c: Einbau Fluroptik Typ d: Einbau Fluroptik		D	Doppelenddose
	R	Rettungszeichenleuchte Typ f: Deckeneinbau Typ g: Wandanbau		D	Raumtemperatur- fühler
	S	Schalter 1-polig		D	Telefonanschluss- dose (RJ45)
	S	Serienschalter		D	Zuglaster
	S	Wechselschalter		D	Ruftaster
	S	Kreuzschalter		D	Absenftaster
	S	Schalter Aufputz		D	Elektronik Modul
	S	Wechselschalter Aufputz		D	Wanduhr
	S	KNX-Tastensensor 3-fach		D	Datenverteiler
	S	KNX-Bedienpanel		D	Schaltschrank, NSHV
	S	Präsenzmelder Decke		D	Unterverteiler
	S	KNX Präsenzmelder Decke		D	Stie Überwachungs- zentrale
	S	Bewegungsmelder Decke		D	Kabeltrasse
	S	Steckdose 1-polig		D	Brandschutzkanal
	S	Steckdose 1-polig Aufputz		D	Stiege
	S	Kraftsteckdose 3-polig (CEE 400V)		D	Durchbruch
	S	Kraftsteckdose 3-polig (CEE 400V) Aufputz		D	Durchbruch rund
	S	E-Anschluss allgemein		D	Bodendurchbruch
	S	E-Anschluss Duscheinrichtung Spannungsversorgung ASP		D	Brandschott
	S	E-Anschluss Urinal Spannungsversorgung ASP		D	PV-Modul LaBoH- 1722x1134x30mm
	S	E-Anschluss Hygienespülung Spannungsversorgung ASP			
	S	E-Anschluss Wärmepumpe Spannungsversorgung ASP/INSHV			
	S	E-Anschluss Heiztafel Spannungsversorgung ASP			
	S	E-Anschluss Frischwasserstation Spannungsversorgung ASP			
	S	E-Anschluss Zirkulationspumpe Spannungsversorgung ASP			
	S	E-Anschluss Umwälzpumpe Spannungsversorgung ASP			
	S	E-Anschluss Stellmotor Spannungsversorgung ASP			
	S	E-Anschluss Entwürfungsanlage Spannungsversorgung ASP			
	S	E-Anschluss Druckhaltung und Endgasung			
	S	E-Anschluss Regelventil Aufzu Spannungsversorgung ASP			
	S	E-Anschluss Volumenstromregler Spannungsversorgung ASP			
	S	E-Anschluss Brandschutzklappe Spannungsversorgung ASP			
	S	E-Anschluss Wärmemengenzähler Spannungsversorgung ASP			

Hinweis:
Steckdosen, Datendosen und
E-Anschlüsse werden auf die
Höhe +0,30m OKFB
des jeweiligen Geschosses montiert.
Schalter und Taster werden auf die Höhe
+1,05m OKFB des jeweiligen
Geschosses montiert.
Abweichende Höhen sind
gekennzeichnet!

Architekturgrundlage Stand: 04.07.2025

Dieser Plan ist nur für die geplante Elektroinstallation gültig.

±0,00 = 5,07 m NHN

Vorabzug, Anlage zum LV

Index	Datum	Änderungen / Ergänzungen	Name
Bauherr:	Sondervermögen für Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen vertreten durch Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)		
Unterschrift Bauherr/Nutzer:			
Projektsteuerung:	Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IP Stadt) Theodor-Heuss-Allee 14, 28215 Bremen		
Maßnahme:	Sanierung / Umbau / Anbau der Sporthalle und des Umkleidegebäudes		
Objekt:	Bezirkssportanlage Süd Volkmanstraße 10-12 28201 Bremen		
Projekt-Nr.:	227279		
Gr-Code:	Gr00037	G-Code:	G2124 G2125
Projektleiter IB:	Peter Diepenbroek		
Planungsstand:	Ausführungsplanung		
Planinhalt:	Elektroinstallation Grundriss 1. Obergeschoss		
Planung: Hochbau			Planung: TGA
Maßstab:	1:50		Plan-Nr.:
Datum:			E-320-01

