Legende

F	= Fußboden
W	= Wand
D	= Decke
OK	= Oberkante
UK	= Unterkante
UZ	= Unterzug
OKFF	= OK Fertigfußboden
OKRD	= OK Rohdecke
UKRD	= UK Rohdecke
BRH	= Brüstungshöhe
DE	= Deckeneinlauf
BE	= Bodeneinlauf
BES	= Bodenentlüftung
BA	= Bodenaussparung
WS	= Wandschlitz
WD	= Wanddurchbruch
WÖA	= Wandöffnungsmaß
DD	= Deckendurchbruch
NN	= Normal-Null
BN	= Bau-Null

▽ ▶ ◀

T90	= feuerbeständig
T30-RS	= feuerhemmend, rauchdicht + selbstschließend
T30	= feuerhemmend + selbstschließend
RS	= rauchdicht + selbstschließend
DS	= dicht + selbstschließend
D	= dicht

= Stahlbeton Bestand
= Stahlbeton neu
= Mauerwerk Bestand
= Mauerwerk neu
= Dämmung Bestand
= Dämmung neu
= Xxxxxxxx
= Xxxxxxxx
= Xxxxxxxx

Sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen!
Änderungen / Abweichungen sind der Bauleitung / dem Architekten umgehend mitzuteilen!
Angaben zu Höhe von Türen, Wandöffnungen, Brüstungen, Deckenabhängungen beziehen sich auf OKFF!

BN = ± 0,00 m OKFF EG = + 4,80 m üNN

Oberlicht mit Trapezblech, Dämmung und Abklebung schließen

PV-Anlage

PVC Gehwegbahn

Kiesstreifen

Sekurant

Blitzschutz

Gefälle

RR + NU neu Abflussleistung > 7,9 l/s

RR DN70 + NU neu Abflussleistung > 0,20 l/s

RR + NU neu Abflussleistung > 3,0 l/s

RR + NU neu Abflussleistung > 2,70 l/s

NU neu

ohne Dachbegrünung ohne Kiesschicht

Vordach neu

Oberlicht schließen

Technikzentrale neu

NU DN 100 Leitungsführung oberhalb des Gründaches

Dachhaube DN100

Dachausstieg an neuen Dachaufbau anpassen

Dach-ausstieg

Flachdach:
OK höchster Punkt Dachaufbau etwa 3,42m BN
OK niedrigster Punkt Dachaufbau etwa 3,16m BN
extensive Dachbegrünung 100 mm
Sedumschicht 20 mm
Dach-Filtervlies
Trenn- und Schutzvlies
hochpolymere Kunststoffabdichtungsbahnen (KMB) 20 - 95 mm
2%-Gefälledämmung, PUR, DAA-dh, WLS 023
Grundedämmung PUR, DAA-dh, WLS 023 60 mm
Dampfsperre
Bestand STB-Decke

Flachdach:
OK höchster Punkt Dachaufbau etwa 6,64m BN
OK niedrigster Punkt Dachaufbau etwa 6,40m BN
hochpolymere Kunststoffabdichtung 25 - 275 mm
2%-Gefälledämmung, PUR, DAA-dh, WLS 023
Grundedämmung PUR, DAA-dh, WLS 023 60 mm
Dampfsperre
Trapezblech mit Sickenfüllung

Flachdach:
OK höchster Punkt Dachaufbau etwa 3,42m BN
OK niedrigster Punkt Dachaufbau etwa 3,16m BN
extensive Dachbegrünung 100 mm
Sedumschicht 20 mm
Dach-Filtervlies
Trenn- und Schutzvlies
hochpolymere Kunststoffabdichtungsbahnen (KMB) 25 - 295 mm
2%-Gefälledämmung, PUR, DAA-dh, WLS 023
Grundedämmung PUR, DAA-dh, WLS 023 60 mm
Dampfsperre
Bestand STB-Decke

Flachdach:
Hochpolymere Kunststoffabdichtungsbahnen mechanisch befestigt
Wärmedämmung PUR, DAA-dh, WLS 023 180 mm
Dampfsperre
Trapezblech

Gefälle