

SCHNITT BB'

Dachsanierung:
 Abbruch: Vorh. Ziegeldachdeckung, Lattung und Verblechung ausbauen und entsorgen.
 NEU: auf vorh. Schalung: Unterdeckplatte, Lattung und Dachendeckung aus Ziegel, Traufbretter, Traufabdeckungen, Orgänge und Kehlen neu herstellen, Regenrinnen, Fallrohre, Schiefelgitter und sämst. Verblechungen neu herstellen
 Schadensfällsanierung: Ausbau und Entsorgung der alten Unterspannbahn

DACHBODEN
 Laufsteg aus Lattung 40/60 mm (Dämmebene) auf Balken, Kantenlatten 40/60 mm (Belüftung) OSB-3 Platte (p=25 mm)
 Dämmung oberste Geschossdecke Norddach: - MiWo WLG 035: Gefälle 1 x 12cm, 1 x 10 cm oberhalb Balken, 1 x 6 cm - Dampfsperrebahn
 Sprengwerk ca. 4.69
 ca. 4.15
 ca. 4.89
 ca. 4.15

Musikraum
 Systemdecke T15 Akustik GK-Einlegeplatten mit G-Lochung 9/9 mm, Akustik-Dämmauflage 50 mm
 Abturschleife Vergl. DIN 18008-4
 Bühnenkonstruktion aus KVH und OSB-Platten, neuer Bodenbelag aus Parkett, Konstruktionshöhe einschl. Bodenbelag: ca. 36 cm
 Rampen als Holzkonstruktion gem. Detailsplan 6% Steigung
 Stufenabstufung aus Eichenholz wie Parkettboden
 Kautschuk NEU
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Klassenraum
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Vorkursraum
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Werkraum I
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Werkraum II
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Mitarbeiter Treffpunkt
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Garderobe
 Systemdecke T15 mit Einlegeplatten Rockfon
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Klassenraum
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Vorkursraum
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Werkraum I
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Werkraum II
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Mitarbeiter Treffpunkt
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Garderobe
 Systemdecke T15 mit Einlegeplatten Rockfon
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Klassenraum
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Vorkursraum
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Werkraum I
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Werkraum II
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Mitarbeiter Treffpunkt
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Garderobe
 Systemdecke T15 mit Einlegeplatten Rockfon
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Klassenraum
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Vorkursraum
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Werkraum I
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Werkraum II
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Mitarbeiter Treffpunkt
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Garderobe
 Systemdecke T15 mit Einlegeplatten Rockfon
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Klassenraum
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Vorkursraum
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Werkraum I
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Werkraum II
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I
 Werkraum II
 Mitarbeiter Treffpunkt
 Abkoffnung TGA

Mitarbeiter Treffpunkt
 Systemdecke T15 62,5/62,5 cm mit Akustikaufbau 50 mm
 UZ Bestand
 Installationsebene Lüftung
 Differenzierung
 Garderobe
 Klassenraum
 Vorkursraum
 Werkraum I

SCHNITT CC'

Dachsanierung:
 Abbruch: Vorh. Ziegeleindeckung, Lattung und Verblechung ausbauen und entsorgen.
 NEU:
 auf Vorh. Schalung:
 Unterdeckbahn, Lattung und Dacheindeckung aus Ziegel,
 Traufbretter, Traufabdeckungen, Orglinge und Kehlen neu herstellen,
 Regenrinnen, Fallrohre, Scheefanglitter und sämtl. Verblechungen neu herstellen
Schalungsfestlegung:
 Ausbau und Entsorgung der alten Unterspannbahn

Einbringöffnung herstellen
 Dachbodendämmung,
 nach Abbruch Dachbeläge
 2 x Wechsel einbauen,
 Einbringöffnung nach
 Dämmarbeiten
 wieder schließen

Sparren zwischen Wechsel
 nach Dämmarbeiten

DACHBODEN (ungenutzt)

Laufsteg aus Lattung 40/60 mm (Dämmebene)
 auf Balken, Konterlatten 40/60 mm (Beflüßung)
 OSB-3 Platte d= 25 mm

Systemdecke T15
 Akustik GK-Einlegeplatten
 mit Q-Lochung 9/9 mm,
 Akustik-Dämmauflage 50 mm

F90 Deckebeekleidung
 mit Metall-UK, F90 von unten

Bühne 3,22

Bühnenkonstruktion aus KVH
 und OSB-Platten,
 neuer Bodenbelag aus Parkett
 Konstruktionshöhe erreicht.
 Bodenbelag: ca. 36 cm

Türsturz aus HEA
 gem. Statik

DACHBODEN, geschlossen

Dachausstieg ü. Treppenhaus,
 Zugang zum Dachboden über
 Bühne für Wartungsarbeiten
 „ca. +18.64“

Scherentreppe
 140x70 cm, an Vorh.
 Deckenbalken
 ausrichten!

REQUISITE

Doppelboden aus
 KVH und OSB
 Konstruktionshöhe:
 ca. 36 cm

+15.97 OKFF
 DG Teamräume

+15.62 OKFF DG

Klassenraum

Klassenraum

Mitarbeitertreffpunkt

Einbauschrank
 GK-Sockel, OK= 0,15 m

Werkraum I

Abkofferung
 TGA

±0.00
 OKFF

[illegible]