LEGENDE

ABKÜRZUNGEN

AD	= Abgehängte Decke	FF	= Fertigfußboden	RW	= Regenrohrkorb
BD	= Bodenablaufrinne	FL	= Fußbodenheizung	RWA	= Rauchwärmeabzug
BO	= Bodenablaufsieb	GK	= Glaskeramik	SH	= Sonnenschutz
BR	= Brüstungsrinne	HA	= Hofausgang	SR	= Sonnenschutzrollo
BRH	= Brüstungsrinne mit DAFP	HE	= Hofeingang	UKD	= Unterkante Decke
BS	= Brandschutzschlauchschrank	HZ	= Hofzugang	UKF	= Unterkante Fenster
BT	= Brandschutztüren	LG	= Lichtgitter	UL	= Überlauf
DS	= Deckenstütze	RA	= Rolladen	VA	= Vordersatzausführung
FA	= Fassade	RE	= Rolladenführung	WA	= Waschbeckenablauf
FEUTR	= Feuerhemmende Brandschutzverkleidung	RR	= Rolladen Raumhöhe	WS	= Wandschutz

WV = Wandverkleidung

TÜREN

BESCHLAG	BRANDSCHUTZKLASSE	TÜRDICHTE = BLATT	SONDERAUSSTATTUNG
DR = Drücker KN = Knauf PA = Panik-Beschlag WM = Wechselgriff	BS = Brandschutztür RS = Rauchschutztür T 30 = Brandschutz T 90 = Brandschutz DS R = Dichtung DS U = Dichtung	RS = Rohr SO = Sonder-Größ TS = Tür	OTS = Obentürschließer TFH = Türfeststell TSA = Türschließer TSA 2 = Türschließer 2-teilig TÜ = Türöffner TÜS = Türsprechanlage TZ = Zutritt TZA = Zutrittsanlage WCT = Wärmeschutztür

Blockzarge, Umfassungszarge, Eckzarge, Rahmen für Schiebetür

SYMBOLE DECKENSPIEGEL

Aufbauleuchte, d = 40 / 120 cm	Drucktaster	Revisionsöffnung 60 x 120 cm	
Einbauleuchte, d = 42 cm	Drucktaster	Revisionsöffnung 60 x 60 cm	
Einbauleuchte, Nebenräume	KE-Leuchte	Blank Multisensormelder	
Aufbauleuchte, Technikräume			
Einbauleuchte, Büro Küche	Sicherheits-Leuchte	Blank Sirene (SI)	
Außenleuchte		Blank Hupe	

SYMBOLE

HÖHA OAFF Höha über NN	667.5 (+0.75 m) Wandanschluß Höha ü. OAFF	Hinweis auf Änderung	
HÖHA OKRD Höha über NN	667.5 (+0.75 m) Deckenanschluß	Hinweis auf Kürzung	
667.5 (+0.75 m) Bodenabschluß	Dachentlüf.		
OKFF Oberkante Fertigfußboden	667.5 (+0.75 m) Umfangsfußblech Höha ü. OAFF	Dachentlüf.	
OKRD Oberkante Rohdecke	667.35 (+0.60 m) Runder Durchbruch Höha ü. OAFF	Brückenentlüf.	
		Dehnfahnenlüftung	

SCHRAFFUREN

Beton	Holzbalkendecke, sichtbare Qualität	Pfahlwände, Bohrpfahlwände	Glasabschlüsse/Brüstungen, sichtbare Qualität
Betonfertigteile	unbekleidete Holzbauteile	Verankerungen, Bodenplatten	Glasabschlüsse/Brüstungen, Oberflächen Qualität
Mauerwerk	Holz	Dämmung, hart	Glasabschlüsse/Brüstungen, Oberflächen Qualität
Mauerwerk, Sichtmauerwerk	Gipskarton	Ausfüllung	Verbundkonstruktionen, Stahlbeton

AUSBAU

Wände	Decken	Böden
W 1.1 Fliesenbelag (Putz) W 1.2 Fliesenbelag (Ziegelmauerwerk) W 1.3 Fliesenbelag (Betonfertigteile) W 1.4 Fliesenbelag (Trockenbauwände) W 4.1 Fliese gem. Raumplaner	D 1 Vinyl / schwimmender Estrich D 2 PVC / schwimmender Estrich D 3 Linoleum / schwimmender Estrich D 4 Sportfußbodenkonstruktion/schwimmender Estrich D 5 Teppichboden / schwimmender Estrich D 6 Unikkum / schwimmender Estrich	B 1 Holzdielen gleichlaufgestellt, L 20 cm x 0,40 m B 2 Dielen Eiche 22,5 m x 22,5 m B 3 Holzpflaster Kunststein B 4 Kirchdecke

BRANDSCHUTZ

rauchdicht		Schlauchanschlussventil, trocken	Druckwasser-Einspeise-Einrichtung, Anschluss
F30 / feuerhemmend		Brauch- und Löschwasserleitung	Blitzschutz
F60 / Hoch-feuerhemmend		Feuchtraumelement	Feuerwehr-Anzeigetableau
F90 / feuerbeständig		Feuerwehr-Schlüsseldepot	Feuerwehr-Bedienfeld
F120 / feuerwiderstandsf. 120 Minuten		Brandmeldeanlage	Anzeigetafel für die Feuerwehr
Bauteil Brandwand		Feuerlöscher	Feuerschutztür
Brandabschnitt		Rettungsweg / Notausgang	Sicht- und saltschichtbereich

ALLGEMEINE HINWEISE UND VORGABEN

Alle Höhenmaße ab OK Fertigfußboden.
Räumliche Lösungen sind mit Fachplanern abzustimmen und mit Rohbaumaße.
Für sämtliche Beton- und Stahlbetonbauteile sowie Stürze Bewehrungspläne und die Kanalhausanschlussfolgen der Tragwerksplanern. Die Maße sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten zu prüfen und am Bau zu nehmen.
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen verbleibt beim Planverfasser, auch bei Übergabe zur weiterbearbeitung des Vertrages.
Alle Schäfte, Durchbrüche und Aussparungen der TGA-Planung sind baustellenfest mit Handschäften abzumessen.

Alle Unterlagen sind zahnt mit der Bauüberwachung zu klären. NICHT Lösn. vorsehen Hugent

BAUGRUND

OK FFB ERDGESCHOSS = **±0.00** = +4,55 NHN

Index	Datum	Änderungen / Ergänzungen	Name
D	04.05.2026	Darstellung Brandmelder, weitere Änderungen siehe Wolken	AS
C	19.11.2025	Elektro- und Lüftungsplanung übernommen	VIK/AS
B	16.10.2024	Rohbr Übersetzbetel, Deckenreisuer f. Hängetuch eingefügt	AS
A	02.10.2024	Raster Holzwolleleichtbauplatten	AS
	20.09.2024	Planerstellung	MB/BUAS

BAUHERR:
Sondervermögen für Immobilien und Technik
der Stadtgemeinde Bremen
vertreten durch Immobilien Bremen

UNTERSCHRIFT BAUHERR / NUTZER:

PROJEKTSTEUERUNG:
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgmde. Bremen
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen

MASSNAHME:
Neubau KuFZ Beim Sattelhof
Kinder- und Familienzentrum beim Sattelhof

OBJEKT:
Beim Sattelhof 14
28309 Bremen

PROJEKT-NR.:
IMBN202006

GR-CODE: GR00352
G-CODE: G6837

PROJEKTLEITER IB:
Ivonne Apmann

PLANUNGSSTAND:
Deckenspiegel

PLANINHALT:
Deckenspiegel ERDGESCHOSS

PLANUNG: HOCHBAU
PLANUNG:

MAßSTAB: 1:50
DATUM: 28.06.2024

PLAN-NR.:
KSAT_21_5_DS00-50-D

Plotdatum: www.72-trimester - Benutzerdaten für Architekt:[NAME] | P:\KSAT_21_5_ACAD_ | 2000.00 KO