Legende

- Mauerwerk tragend
- Mauerwerk nicht tragend
- Mauerwerk Verblender
- Stahlbeton tragend
- Stahlbetonfertigteil
- unbewehrter Beton
- Trockenbauwand
- Dämmung, hart, zB. EPS/ XPS
- Dämmung, weich
- Kühlzellenwand
- WC-Trennwand
- Estrich

Änderungen

unklar	
OKF	Oberkante Fertig
OKR	Oberkante Roh
UKF	Unterkante Fertig
UKR	Unterkante Roh
BRH-R	Brüstung OKF-OKR
BRH-F	Brüstung OKF-OKF
BRR	Brüstung OKR-OKR
RH	Raumhoch
LH	Lichte Höhe
TH	Türhoch
GH	Gesamthöhe
GDF	Gebäudedeckenfuge
RR	Regenfallrohr
RF	Regenfallfuge
TP	Tiefpunkt
RR	Regenfallrohr
NE	Niederschlaswasserg.
W	Motor Sonnenschutz
SO	Sonnenschutz
SL	Sonnenschutzlamellen
VO	Verdunkelung
TV	Totalverdunklung
BL	Blendschutz
BA	Brüstenblauf
DA	Dachablauf
DD	Deckendurchbruch
BD	Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WD	Wanddurchbruch
REV	Revision
LÜ	Lüftung
ÜZ	Überzug
GK	Gasflasche
HK	Heizkörper
FBH/T	Fußboden-Heizkreisverteiler
NA	Notausgang
NK	Nutzungsklasse
A(o)	anspruchsvoll
A(n)	normal
A(e)	einfach
A(u)	untergeordnet

- Begrenzung Raumflächen
- Bauteile vor/über der Schnittebene
- verdeckte Kanten
- Durchgangsrichtung der Rettungswege

Legende Durchbrüche

WD	Wanddurchbruch rund, rechteckig
BD	Bodendurchbruch rund, rechteckig
DD	Deckendurchbruch rund, rechteckig
WS/BS/DS	Wandschlitz, Bodenschlitz, Deckenschlitz rund, rechteckig

Gewerke	Abkürzungen
K Kälte	OKF Oberkante Fertig
H Heizung	OKR Oberkante Roh
E Elektro	UKF Unterkante Fertig
L Lüftung	UKR Unterkante Roh
S Sanitär	
G Gebäudeautomation	UK Unterkante Durchbruch
M Medien	OK Oberkante Durchbruch
B Badetechnik	RA Rohrachse
F Sprinkler	
X/X Summe	
offen	
KU Küche	

Maßangaben in Metern und Zentimetern

Legende Brandschutz Rahmenkreuzung / DIN EN 13501 / DIN 4102 / Benennung

(R) EI 90 / F90 A/B / feuerbeständig	RA Rauchableitung Achse Taster = 1.20 ü. OKFF
(R) EI 60 / F60 A/B / hochfeuerhemmend	RA (e) Rauchableitung motorische Öffnung
(R) EI 30 / F30 B / feuerhemmend	EI 60 (F60) Brandschutzverglasung (G60), 60 min. raumabschließend
A2 / A2-s1,d0 / nichtbrennbare Baustoffe	BM Brandmelder Achse Taster = 1.40 ü. OKFF
REI 30 (F30-AB) Fläche Decke, Öffnungslos	BA Brandfallsteuerung Aufzug Achse Taster = 1.40 ü.OKFF
	NA Notausgang
RDA Rauch- und Wärmeabzug	T90 (K) feuerbeständige Klappe, 4-seitig umlaufende Dichtung
MZ Rauchmeldezentrale	NRWG Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät
BMZ Brandmeldezentrale	FZ Feuerwehrfunkzentrale
FSD Feuerwehrschlüsseldepot	ZU Zuluft
CO2 Feuerlöscher CO2	LD Löschdecke
PLF Feuerlöscher Pulver	WH Wandhydrant
FLS Feuerlöscher Schaum	FF Feuerlöscher Fettbrand

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen!
Alle Höhen beziehen sich auf OKF wenn keine andere Höhe angegeben ist.

Index	Datum	Gegenstand der Änderung	Sachbearbeiter
V1	31.03.2026	Planerstellung	mol

EG OKFF = +15,18 m. NHN

Objekt
Neubau Truppenküche VT 900

Anschrift
Delmetal-Kaserne, Abernettistr. 200

Bauherr*in
Bundesministerium der Verteidigung

nutzende Stelle
Senator für Finanzen
Bundesbau Bremen, Fach- und Rechtsaufsicht

Projektleitung

Geschäftsführer*in/ Gesellschafterleiter*in	Teamleiter*in Projektleiter*in	Bearbeiter*in	Datum
		-	12.05.2026
Externes Büro		gez	
		gez	
Maßnahmennr./Systemnr.	Planungsphase	Planungsmaße	
	Ausführungsplanung	1.569x1.593=2.50	

Projektverzeichnis

Hinweis

Plan-Nr.	Maßstab
DTK_07_18023_ARC_AP_SD_EG_402	1/100

Planinhalt/Fachplanung
DB-Planung - Grundriss Erdgeschoss
Hochbauplanung

VORABZUG V1
12.05.2026