

Architectural Floor Plan Details:

- Grid System:** A-E (horizontal), 1-5 (vertical).
- Rooms and Areas:**
 - H2.E.001: Lüftungszentrale (Ventilation Unit)
 - H2.D.034: Personal VA- Zentrale
 - H2.C.034: Gitterhafräum
 - H2.B.034: VA- Zentrale
 - H2.A.034: Hafräum
 - H2.D.048: Flur 03
 - H2.B.044: Flur 03, AVD Bereich
 - H2.A.049: Flur 04
 - H2.D.T01: Treppenhaus
 - H2.C.T01: Treppenhaus 2.86
 - H2.B.T01: Treppenhaus 2.86
 - H2.A.T01: Treppenhaus
- Structural Details:**
 - Roof: Dachaufbau, Schieferendeckung, Dachstuhl, Unterspannbahn, Bestandssparren mit Aufkloppung, Dämmung, Dampfbremse.
 - Floors: doppelte Folie als Gleitlager, baustellenselbst betonierter Fertigsturz, Verankerung Träger in neuer Flurdecke.
 - Walls: doppelte Folie als Gleitlager, baustellenselbst betonierter Fertigsturz, Verankerung Träger in neuer Flurdecke.
 - Stairs: Gitterrost-Treppe 6 Stg. 18.5/27cm, Gitter/Absturz-sicherung, Gitter/Durchstechschutz in Fensterleibung.
- Annotations:**
 - Alle Maße sind ca. Maße und sind vor Ort nochmals zu prüfen. Maße können je nach Lage variieren.
 - Im Zuge der Baumaßnahme vor Ort prüfen und ggf. anpassen.
 - das Herunterschneiden der BRH wird in der Fuge hergestellt! Nur ganze Steine! Bestandsfensterbank ausbauen und wieder einsetzen!
 - Umlaufend an den gesamten Bestandsfundamenten ca. >2cm Weichstoffeinlage (z.B. Styropor).
 - Anschluss Sohle an Streifenfundament nicht erforderlich.
 - horizontale oder vertikale Betonfuge entscheidet der Bauablauf.
 - Umlaufend an den gesamten Bestandsfundamenten ca. >2cm Weichstoffeinlage (z.B. Styropor).
- Dimensions:**
 - Horizontal: 4.07, 5.21, 4.08, 1.96.
 - Vertical: 3.54, 3.48, 3.45, 3.47.

[illegible]