

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV26Blend Rahmenvertrag Blendschutz
 LV: RVBlend Rahmenvertrag Blendschutz Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.	Rahmenvertrag Blendschutz			
----	---------------------------	--	--	--

1.1.	Leistungsbeschreibung			
------	-----------------------	--	--	--

Die entsprechenden Wegezeiten
zwischen den Montageorten
sind den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

1.1.10.	Demontage und Entsorgung alter Behänge bis 1m ²			
---------	--	--	--	--

Demontage und Entsorgung alter Behänge bis 1m²

	20,000 Stck		
--	-------------	-------	-------

1.1.20.	Demontage und Entsorgung alter Behänge bis 2m ²			
---------	--	--	--	--

wie vorhergie Position

	20,000 Stck		
--	-------------	-------	-------

1.1.30.	Demontage und Entsorgung alter Behänge bis 3m ²			
---------	--	--	--	--

wie vorhergie Position

	20,000 Stck		
--	-------------	-------	-------

1.1.40.	Demontage und Entsorgung alter Behänge bis 4m ²			
---------	--	--	--	--

wie vorhergie Position

	20,000 Stck		
--	-------------	-------	-------

1.1.50.	Sonnen und Blendschutzrollo Größe 1 (Fensterbreite inkl. Rahmen ca. 7cm) bis 0,50m Breite und 2,00m Länge			
---------	---	--	--	--

Alu-Kassettenrollo, je nach Format, für Steckfußmontage in geschraubter Kammerführung 12x12mm, Rollo bis auf den Bahnauslassschlitz, allseits geschlossener harmonisch gerundeter Kassettenquerschnitt 30x30mm mit kopfseitig eingeschraubten Langschildern aus glasfaserverstärktem Kunststoff hellgrau eingefärbt, mit integrierter Antriebskapsel für Endlos-Kettenzug.

Die Montage der Rollos erfolgt auf den Flügelrahmen von Holz/Alu-Fenstern.

Behang aus hochtransparentem für den Hitze- und Blendschutz ausgelegtem PET-Film silber/grau, geprägt und plissiert sowie langlebig formtreu und materialgerecht geprägt.
 Rollobehang außen hitzereflektierend und innen eingefärbt-anthrazitblau.

Technische Daten:
 Lichttransmissionsgrad: ca. 0,030

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV26Blend Rahmenvertrag Blendschutz
 LV: RVBlend Rahmenvertrag Blendschutz Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Licht-Reflexionsgrad von außen: 0,79
 Z-Wert nach Din 4108: 0,244

Saumprofil als Pendelsicherung in E6/EV1 mit Steckkanal für den Einsatz von Gleitern für Schlitzführung in Kammerprofilen.

Vor Fertigung und Montage sind die genauen Baumaße Vorort zu nehmen. Dies ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Um einen einheitlichen Standard und Vereinfachung der Wartung und Reparatur zu gewährleisten, soll das Produkt der Firma Glasgard eingebaut werden.

liefern und betriebsfertig montieren (einschl. örtl. Aufmaß)

22,000 Stck

1.1.60.

Sonnen und Blendschutzrollo Größe 2

(Fensterbreite inkl. Rahmen ca. 7cm) bis 0,75m Breite und 2,00m Länge

Alu-Kassettenrollo, je nach Format, für Steckfußmontage in geschraubter Kammerführung 12x12mm, Rollo bis auf den Bahnauslassschlitz, allseits geschlossener harmonisch gerundeter Kassettenquerschnitt 30x30mm mit kopfseitig eingeschraubten Langschildern aus glasfaserverstärktem Kunststoff hellgrau eingefärbt, mit integrierter Antriebskapsel für Endlos-Kettenzug.

Die Montage der Rollos erfolgt auf den Flügelrahmen von Holz/Alu-Fenstern.

Behang aus hochtransparentem für den Hitze- und Blendschutz ausgelegtem PET-Film silber/grau, geprägt und plissiert sowie langlebig formtreu und materialgerecht geprägt. Rollobehang außen hitzereflektierend und innen eingefärbt-anthrazitblau.

Technische Daten:

Lichttransmissionsgrad: ca. 0,030
 Licht-Reflexionsgrad von außen: 0,79
 Z-Wert nach Din 4108: 0,244

Saumprofil als Pendelsicherung in E6/EV1 mit Steckkanal für den Einsatz von Gleitern für Schlitzführung in Kammerprofilen.

Vor Fertigung und Montage sind die genauen Baumaße Vorort zu nehmen. Dies ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Um einen einheitlichen Standard und Vereinfachung der Wartung und Reparatur zu gewährleisten, soll das Produkt der Firma Glasgard eingebaut werden.

liefern und betriebsfertig montieren (einschl. örtl. Aufmaß)

22,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV26Blend Rahmenvertrag Blendschutz
 LV: RVBlend Rahmenvertrag Blendschutz Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.70. Sonnen und Blendschutzrollo Größe 3
(Fensterbreite inkl. Rahmen ca. 7cm) bis 1,00m Breite und 2,00m Länge

Alu-Kassettenrollo, je nach Format, für Steckfußmontage in geschraubter Kammerführung 12x12mm, Rollo bis auf den Bahnauslassschlitz, allseits geschlossener harmonisch gerundeter Kassettenquerschnitt 30x30mm mit kopfseitig eingeschraubten Langschildern aus glasfaserverstärktem Kunststoff hellgrau eingefärbt, mit integrierter Antriebskapsel für Endlos-Kettenzug.

Die Montage der Rollos erfolgt auf den Flügelrahmen von Holz/Alu-Fenstern.

Behang aus hochtransparentem für den Hitze- und Blendschutz ausgelegtem PET-Film silber/grau, geprägt und plissiert sowie langlebig formtreu und materialgerecht geprägt. Rollobehang außen hitzereflektierend und innen eingefärbt-anthrazitblau.

Technische Daten:
 Lichttransmissionsgrad: ca. 0,030
 Licht-Reflexionsgrad von außen: 0,79
 Z-Wert nach Din 4108: 0,244

Saumprofil als Pendelsicherung in E6/EV1 mit Steckkanal für den Einsatz von Gleitern für Schlitzführung in Kammerprofilen.

Vor Fertigung und Montage sind die genauen Baumaße Vorort zu nehmen. Dies ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Um einen einheitlichen Standard und Vereinfachung der Wartung und Reparatur zu gewährleisten, soll das Produkt der Firma Glasgard eingebaut werden.

liefern und betriebsfertig montieren (einschl. örtl. Aufmaß)

20,000 Stck		
-------------	-------	-------

1.1.80. Sonnen und Blendschutzrollo Größe 4
(Fensterbreite inkl. Rahmen ca. 7cm) bis 1,25m Breite und 2,00m Länge

Alu-Kassettenrollo, je nach Format, für Steckfußmontage in geschraubter Kammerführung 12x12mm, Rollo bis auf den Bahnauslassschlitz, allseits geschlossener harmonisch gerundeter Kassettenquerschnitt 30x30mm mit kopfseitig eingeschraubten Langschildern aus glasfaserverstärktem Kunststoff hellgrau eingefärbt, mit integrierter Antriebskapsel für Endlos-Kettenzug.

Die Montage der Rollos erfolgt auf den Flügelrahmen von Holz/Alu-Fenstern.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV26Blend Rahmenvertrag Blendschutz
 LV: RVBlend Rahmenvertrag Blendschutz Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Behang aus hochtransparentem für den Hitze- und Blendschutz ausgelegtem PET-Film silber/grau, geprägt und plissiert sowie langlebig formtreu und materialgerecht geprägt. Rollobehang außen hitzereflektierend und innen eingefärbt-anthrazitblau.

Technische Daten:

Lichttransmissionsgrad: ca. 0,030

Licht-Reflexionsgrad von außen: 0,79

Z-Wert nach Din 4108: 0,244

Saumprofil als Pendelsicherung in E6/EV1 mit Steckkanal für den Einsatz von Gleitern für Schlitzführung in Kammerprofilen.

Vor Fertigung und Montage sind die genauen Baumaße Vorort zu nehmen. Dies ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Um einen einheitlichen Standard und Vereinfachung der Wartung und Reparatur zu gewährleisten, soll das Produkt der Firma Glasgard eingebaut werden.

liefern und betriebsfertig montieren (einschl. örtl. Aufmaß)

20,000 Stck

1.1.90.

Sonnen und Blendschutzrollo Größe 5

(Fensterbreite inkl. Rahmen ca. 7cm) bis 1,50m Breite und 2,00m Länge

Alu-Kasettenrollo, je nach Format, für Steckfußmontage in geschraubter Kammerführung 12x12mm, Rollo bis auf den Bahnauslassschlitz, allseits geschlossener harmonisch gerundeter Kasettenquerschnitt 30x30mm mit kopfseitig eingeschraubten Langschildern aus glasfaserverstärktem Kunststoff hellgrau eingefärbt, mit integrierter Antriebskapsel für Endlos-Kettenzug.

Die Montage der Rollos erfolgt auf den Flügelrahmen von Holz/Alu-Fenstern.

Behang aus hochtransparentem für den Hitze- und Blendschutz ausgelegtem PET-Film silber/grau, geprägt und plissiert sowie langlebig formtreu und materialgerecht geprägt. Rollobehang außen hitzereflektierend und innen eingefärbt-anthrazitblau.

Technische Daten:

Lichttransmissionsgrad: ca. 0,030

Licht-Reflexionsgrad von außen: 0,79

Z-Wert nach Din 4108: 0,244

Saumprofil als Pendelsicherung in E6/EV1 mit Steckkanal für den Einsatz von Gleitern für Schlitzführung in Kammerprofilen.

Vor Fertigung und Montage sind die genauen Baumaße Vorort zu nehmen. Dies ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV26Blend Rahmenvertrag Blendschutz
 LV: RVBlend Rahmenvertrag Blendschutz Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Um einen einheitlichen Standard und Vereinfachung der Wartung und Reparatur zu gewährleisten, soll das Produkt der Firma Glasgard eingebaut werden.

liefern und betriebsfertig montieren (einschl. örtl. Aufmaß)

20,000 Stck

1.1.100. Sonnen und Blendschutzrollo Größe 6
(Fensterbreite inkl. Rahmen ca. 7cm) bis 1,75m Breite und 2,00m Länge

Alu-Kasettenrollo, je nach Format, für Steckfußmontage in geschraubter Kammerführung 12x12mm, Rollo bis auf den Bahnauslassschlitz, allseits geschlossener harmonisch gerundeter Kasettenquerschnitt 30x30mm mit kopfseitig eingeschraubten Langschildern aus glasfaserverstärktem Kunststoff hellgrau eingefärbt, mit integrierter Antriebskapsel für Endlos-Kettenzug.

Die Montage der Rollos erfolgt auf den Flügelrahmen von Holz/Alu-Fenstern.

Behang aus hochtransparentem für den Hitze- und Blendschutz ausgelegtem PET-Film silber/grau, geprägt und plissiert sowie langlebig formtreu und materialgerecht geprägt. Rollobehang außen hitzereflektierend und innen eingefärbt-anthrazitblau.

Technische Daten:
 Lichttransmissionsgrad: ca. 0,030
 Licht-Reflexionsgrad von außen: 0,79
 Z-Wert nach Din 4108: 0,244

Saumprofil als Pendelsicherung in E6/EV1 mit Steckkanal für den Einsatz von Gleitern für Schlitzführung in Kammerprofilen.

Vor Fertigung und Montage sind die genauen Baumaße vorort zu nehmen. Dies ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Um einen einheitlichen Standard und Vereinfachung der Wartung und Reparatur zu gewährleisten, soll das Produkt der Firma Glasgard eingebaut werden.

liefern und betriebsfertig montieren (einschl. örtl. Aufmaß)

20,000 Stck

1.1.110. Sonnen und Blendschutzrollo Größe 7
(Fensterbreite inkl. Rahmen ca. 7cm) bis 2,00m Breite und 2,00m Länge

Alu-Kasettenrollo, je nach Format, für Steckfußmontage in geschraubter Kammerführung 12x12mm, Rollo bis auf den Bahnauslassschlitz, allseits geschlossener harmonisch

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV26Blend Rahmenvertrag Blendschutz
 LV: RVBlend Rahmenvertrag Blendschutz Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	gerundeter Kassettenquerschnitt 30x30mm mit kopfseitig eingeschraubten Langschildern aus glasfaserverstärktem Kunststoff hellgrau eingefärbt, mit integrierter Antriebskapsel für Endlos-Kettenzug.			
	Die Montage der Rollos erfolgt auf den Flügelrahmen von Holz/Alu-Fenstern.			
	Behang aus hochtransparentem für den Hitze- und Blendschutz ausgelegtem PET-Film silber/grau, geprägt und plissiert sowie langlebig formtreu und materialgerecht geprägt. Rollobehang außen hitzereflektierend und innen eingefärbt-anthrazitblau.			
	Technische Daten:			
	Lichttransmissionsgrad:	ca. 0,030		
	Licht-Reflexionsgrad von außen:	0,79		
	Z-Wert nach Din 4108:	0,244		
	Saumprofil als Pendelsicherung in E6/EV1 mit Steckkanal für den Einsatz von Gleitern für Schlitzführung in Kammerprofilen.			
	Vor Fertigung und Montage sind die genauen Baumaße Vorort zu nehmen. Dies ist in den Einheitspreis einzurechnen.			
	Um einen einheitlichen Standard und Vereinfachung der Wartung und Reparatur zu gewährleisten, soll das Produkt der Firma Glasgard eingebaut werden.			
	liefern und betriebsfertig montieren (einschl. örtl. Aufmaß)			
		22,000 Stck		
1.1.120.	Stunden Facharbeiter			
	Stunden Facharbeiter			
		25,000 Std		
1.1.130.	Stunden Helfer			
	Stunden Helfer			
		25,000 Std		
Summe 1.1.	Leistungsbeschreibung			
Summe 1.	Rahmenvertrag Blendschutz			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV26Blend Rahmenvertrag Blendschutz
LV: RVBlend Rahmenvertrag Blendschutz Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

1.	Rahmenvertrag Blendschutz	
----	---------------------------	--

1.1.	Leistungsbeschreibung	
------	-----------------------	-------

Summe 1.	Rahmenvertrag Blendschutz	
----------	---------------------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV26Blend **Rahmenvertrag Blendschutz**
LV: RVBlend **Rahmenvertrag Blendschutz** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

LV	RVBlend	
-----------	----------------	--

1.	Rahmenvertrag Blendschutz	
----	---------------------------	-------

	Summe LV RVBlend Rahmenvertrag Ble...	
--	---	-------

	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
--	--	-------

		
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8

(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------