



Leuchtenlegende

Pos.-Nr.	Symbol	Beschreibung
S1WW		Stromschiene Strahler Wallwasher, 15W, 3000K, weiß
S2WW		Stromschiene Strahler Wallwasher, 15W, 5000K, weiß
S1.1.4		Bestand Stromschiene Strahler, 15W, 3000K, weiß 16°/30°/49°/ohne Linse
S1.1.4		Bestand Stromschiene Strahler, 15W, 3000K auf ca. 4000K, 16°/30°/49°/ohne Linse, weiß
S1.1.4		Bestand Stromschiene Strahler, 15W, 3000K auf ca. 5000K, 16°/30°/49°/ohne Linse, weiß
S2.2-5		NEU Stromschiene Strahler, 15W, 5000K, weiß 30°/49°/16°/Oval
	GI Filter NW	Konversionsfilter 3000K zu ca. 4000K
	GI Filter KW	Konversionsfilter 3000K zu ca. 5000K
	Z_superspot	Klare Linse für ca. 10° Ausstrahlwinkel
	Z_spot 16°	Linse für 16° Ausstrahlwinkel
	Z_wallwash	Linse für Wallwash
	Z_oval	Linse für ovalen Ausstrahlwinkel
	Z_tube	Kreuzraster
		Stromschiene Bestand
S_DALI		Stromschiene Neu, Pendel
S_DALI		Stromschiene Neu, Pendel über Bestand gespeist
		230V + DALI für Stromschiene
S_Pkt		Punktausschalt Deckeneinbau
S_Adp		Adapter 3-Phasen Stromschiene + Schalt Relais DALI

Hinweis zu S_DALI (neue Stromschienen):
Identisch zum Stromschienenverlauf muss oberhalb der GK ein Profil als UK mitlaufen um die Montage der Seilaufhängungen zu ermöglichen. Gewicht ca. 7kg/m.