

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	4	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenmarkierung

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	4	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenmarkierung

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG.....	3
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG.....	3
02.	FAHRBAHNMARKIERUNG.....	4
02.01.	DEMARKIERUNG.....	4
02.02.	MARKIERUNG.....	6
	Zusammenstellung.....	10



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	4	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenmarkierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG				
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG				
01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme	01.01.			,..
	Zwischensumme	01.			,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	4	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenmarkierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	FAHRBAHNMARKIERUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.</i> Die Markierung ist im Bestand lagegerecht aufzunehmen und zu dokumentieren, um eine eindeutige Kennzeichnung für die spätere Wiederherstellung vor Ort sicherzustellen. Der hierfür erforderliche Mehraufwand ist in die jeweilige OZ einzurechnen.				
02.01.	DEMARKIERUNG				
02.01.0001.	21.131/005.11.91.10.01 TA Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart 'alle Markierungsstoffe.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	11.250,00	m	,..	,..
02.01.0002.	21.131/005.21.91.10.01 TA Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart 'alle Markierungsstoffe.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	2.740,00	m	,..	,..
02.01.0003.	21.131/005.61.91.10.01 TA Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart 'alle Markierungsstoffe.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	720,00	m	,..	,..
02.01.0004.	21.131/005.31.91.10.01 TA Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei	530,00	m	,..	,..
...Forts. 02.01.0004.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 4 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenmarkierung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004. Forts. ...					
	Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart 'alle Markierungsstoffe.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
02.01.0005.	21.131/015.91.10.01 TA	83,00	m2	,..	,..
	Markierungszeichen entfernen Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent- fernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungsstoffart 'alle Markierungsstoffe.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
02.01.0006.	21.131/010.25.91.10.01 TA	20,00	m	,..	,..
	Sonstige Markierung entfernen Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge- rechnet wird der entfernte Strich. Schrägstrich der Sperrfläche. Strichbreite = 0,50 m. Markierungsstoffart 'alle Markierungsstoffe.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
02.01.0007.	21.131/005.43.91.10.01 TA	34,00	m	,..	,..
	Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart 'alle Markierungsstoffe.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
02.01.0008.	21.131/005.13.91.10.01 TA	35,00	m	,..	,..
	Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,25 m.				

...Forts. 02.01.0008.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 4 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenmarkierung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0008. Forts. ...

Markierungsstoffart 'alle Markierungsstoffe.'
 Auf Asphaltdeckschicht.
 Entfernen für Deckenerneuerung.
 Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 02.01.**...**

02.02. MARKIERUNG

Hinweis zur OZ 02.02.0001.

Die Markierung ist herzustellen mit Nachstreumittel und
 in zwei Arbeitsgänge. Der zweite Arbeitsgang ist in
 Fahrtrichtung herzustellen.

02.02.0001. 21.131/205.11.11.92.01 TA 11.250,00 m**...**

Längsmarkierung Typ I herstellen

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
 dung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abge-
 rechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
 zwei Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer
 Farbe (High-Solid).

Schichtdicke '2x 400 my.'

Verkehrsklasse mindestens P 5.

Markierung auf Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 02.02.0002.

in Bereichen vor Forst- und Wirtschaftswegen ist die
 Längsmarkierung der Fahrstreifenbegrenzung mit drei
 Lücken im Verhältnis S - 1.5/1.5 (Analog der RMS Teil I
 Seite 73) herzustellen. Der Mehraufwand ist die die OZ
 einzurechnen.

02.02.0002. 21.131/205.21.11.92.01 TA 2.740,00 m**...**

Längsmarkierung Typ I herstellen

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
 dung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abge-
 rechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
 zwei Striche.

Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer
 Farbe (High-Solid).

...Forts. 02.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 4 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenmarkierung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0002. Forts. ...					
	Schichtdicke '2x 400 my.' Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf Asphaltdeckschicht.				
02.02.0003.	21.131/205.61.11.92.01 TA	720,00	m	,..	,..
	Längsmarkierung Typ I herstellen Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Schichtdicke '2x 400 my.' Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf Asphaltdeckschicht.				
02.02.0004.	21.131/205.31.11.92.01 TA	530,00	m	,..	,..
	Längsmarkierung Typ I herstellen Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Schichtdicke '2x 400 my.' Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf Asphaltdeckschicht.				
02.02.0005.	21.131/220.61.21.92.01 TA	30,00	St	,..	,..
	Pfeilmarkierung Typ I herstellen Pfeilmarkierung Typ I als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Markierungszeichen = Vorankündigungspfeil. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Schichtdicke '600 my.' Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf Asphaltdeckschicht.				
02.02.0006.	21.131/215.31.19.21 TA	20,00	m	,..	,..
	Sperrflächenmarkierung Typ I herst. Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ I als Verkehrs-				
...Forts. 02.02.0006.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 4 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenmarkierung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0006. Forts. ...					
	freigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,50 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Schichtdicke '600 my.' Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf Asphaltdeckschicht.				
02.02.0007.	21.131/205.43.11.92.01 TA	34,00	m	,..	,..
	Längsmarkierung Typ I herstellen Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Schichtdicke '2x 400 my' Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf Asphaltdeckschicht.				
02.02.0008.	21.131/205.13.11.92.01 TA	35,00	m	,..	,..
	Längsmarkierung Typ I herstellen Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Schichtdicke '2x 400 my' Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf Asphaltdeckschicht.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0009.</i> <i>Die zu reinigen Markierungsfläche ist vor der Herstellung der Markierung zweimal zu reinigen.</i>				
02.02.0009.	21.131/110.02	1.100,00	m2	,..	,..
	Markierungsfläche reinigen Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-				
	...Forts. 02.02.0009.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	4	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenmarkierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0009. Forts. ...					
	kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung mit Saugkehrwagen.				
02.02.0010.	21.131/105	550,00	m2	,...	,...
	Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.				
	Zwischensumme	02.02.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	4	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenmarkierung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 4

01. BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG

01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG	,...
--------	--------------------------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	-----------

02. FAHRBAHNMARKIERUNG

02.01.	DEMARKIERUNG	,...
--------	--------------	-----------

02.02.	MARKIERUNG	,...
--------	------------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	-----------



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	4	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenmarkierung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **4**

01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG	,...
-----	--------------------------------	-----------

02.	FAHRBAHNMARKIERUNG	,...
-----	--------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	-----------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11