



- keine Fußbodenheizung
 - Estrichfuge
 - Dehnfugenprofil
 - kein Estrich
 - Abstellung Estrich
 - Fuge Wandscheiben
- Bodenaufbauten Erdgeschoss:
- AUFBAU 1:** 7 mm Hartbelag PVC, 68 mm Estrich CT-F5, 20 mm Thermoleitblech mit Systemrohr, 20 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040, 30 mm Wärmedämmung EPS WL0 035, 5 mm Abdichtung
 - AUFBAU 2:** 7 mm Hartbelag PVC, 68 mm Estrich CT-F5, 20 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040, 50 mm Wärmedämmung EPS WL0 035, 5 mm Abdichtung
 - AUFBAU 3:** Versiegelung, 75 mm Estrich CT-F5, 20 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040, 50 mm Wärmedämmung EPS WL0 035, 5 mm Abdichtung
 - AUFBAU 4:** Versiegelung, 75 mm Estrich CT-F5, 20 mm Thermoleitblech mit Systemrohr, 20 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040, 30 mm Wärmedämmung EPS WL0 035, 5 mm Abdichtung
 - AUFBAU 5:** 10 mm Natursteinbelag, 5 mm Kleber, 65 mm Estrich CT-F5, 20 mm Thermoleitblech mit Systemrohr, 25 mm Trittschalldämmung EPS WL0 40, 20 mm Wärmedämmung EPS WL0 035, 5 mm Abdichtung
 - AUFBAU 6:** 10 mm Natursteinbelag, 5 mm Kleber, 65 mm Estrich CT-F5, 25 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040, 40 mm Wärmedämmung EPS WL0 035, 5 mm Abdichtung
 - AUFBAU 7:** 10 mm Fliesenbelag, 65 mm Estrich CT-F5, 20 mm Thermoleitblech mit Systemrohr, 20 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040, 30 mm Wärmedämmung EPS WL0 035, 5 mm Abdichtung