



| | | | |
|--|---|---|--|
| 1.1-1.2 Beschichtung 1.4 Rohboden | 4.1- Parkett neu / 4.6 aufgearbeitet | 6.5- Fliesen in Duschen 6.7 | 11.1- Elastischer Belag 11.2 |
| 1.3 Aufarbeitung Rohboden | 5.1- Betonwerkstein neu 5.3 | 7.1- Beschichtung 7.8 rutschhemmend | 12.1-3 Doppelboden Teppich 12.4 Doppelboden E-Technik |
| 2.1- Estrich auf Trennlage 2.5 Verbundestrich beschichtet | 5.4 Terrazzo aufarbeiten | 8.1- Teppich (Velours) 8.3 (Denkmalschutz) | 13 Trockenestrich |
| 2.6 Estrich auf Trennlage beschichtet hochbelastbar | 5.4- Betonwerkstein 5.6 aufarbeiten | 9.1-4 Bühnenboden 9.5 Bühnenb. (Doppelb.) | 14.1- Noppenbelag 14.2 |
| 3.1- Gussasphalt versiegelt 3.25 | 6.1- Fliesen 6.4 | 10 Tanzboden | 15.1 Boden Kühltische 15.2 Boden TK-Zelle |

Belagswechsel sind in Türöffnungen immer bandseitig und bündig mit der Vorderkante der Wand vorzusehen.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BAUHERR: Stadt Mannheim vertreten durch
Eigenbetrieb Nationaltheater
Mozartstraße 9, 68161 Mannheim

GENERALSANIERUNG NATIONALTHEATER MANNHEIM

Spielhaus am Goetheplatz



| | | |
|---|--------------------------|--|
| PLANBEZ. UNTERGESCHOSS BODENÜBERSICHTSPLAN | PDF 12.09.2025 DWG | CAD-PLNR. 1500 MST. 1:200 |
| BEARB. | GEZ. | BLATT-NR./INDEX XX-5-AR-AS-1500-GR-U1-4 |