NEUBAU	BESTAND	ABBRUCH
STAHLBETON	BETON	BETON / BETON alt (Bunker)
BETONGESCHÄLWÄNDE	BETON alt (Bunker)	MAUERWERK AS / FORMBETON
MAUERWERK	MAUERWERK AS	METALLGITTER (UG)
FORMBETON	FORMBETON	
TROCKENBAU	TROCKENBAU / NICHTTRAGEND	WASCHMASCHINE
TROCKENBAU F90	WAND mit Glasbausteinen	TROCKNER
FEUCHTRAUMFLIESE F60	LÜCHSTEIN	DETAIL-VERWEIS
BESTEHENDER AUSBAU / ZU ERHALTENDE FLÄCHEN	METALLGITTER (UG)	STRÖMUNGSSILURE / PLACKER STRÖMUNGSMOTOR
GLASRAHMEN	GLASFASSADE	TÜREN
KOHLRAUMWAND		AUTOMATIKANTRIEB
WC TRENNWAND		KARTSELEIEN
STAHLBAU ausgebrannt	STAHLKONSTRUKTION	MAGNETKONTAKT RIEGELKONTAKT

BODEN - OBERFLÄCHEN

- Ohne Belag
- B Belagsfläche
- E Estrichfläche
- Z Zweitlicher Belag
- F Fliesen
- S Sichtbeton
- H Holzwerkstoff
- K Kunststoffbelag
- T Teppich
- L Linoleum
- M Gebäudemasten

DECKEN - AUFBAU

- AD-GK Gipskartondecke
- AD-GKF Brandschutz GK-Decke
- AD-PK Putzdecke
- AD-RA Rasterdecke

DECKEN - OBERFLÄCHEN

- Ohne Belag
- A Anstrich
- S Sichtbeton / roh

BEISPIEL

	FARBE	MATERIAL
DECKE	A	K
BODEN	L	B

WÄNDE - OBERFLÄCHEN

- Ohne Belag
- A Anstrich
- Z Zweitlicht Verspiegelung a.Architekten/ Putzfläche schlecht
- P Putzfläche
- F Fliesen
- Sichtbetonfläche/-ende reinigen / saubermachen/ Verspachteln
- S Sichtbeton
- W Wetterfestverklebung
- H Holzwerkstoffplatte
- G Glasplatte/Verg.-wabe/Blech
- Poly

TÜRHÖHEN AB OKFFB (u./OKRFB) NEUE STRAHLEN SIND ANHAND VOR ORT AUF ZEICHEN ANPASSEN TÜRHÖHE IN BETON UND MAUERWERK = ROHBAUMAS TÜRHÖHE IN GIPSWÄNDEN = MANDORFRAUMSMAS TÜRSCHWELLENHÖHEN IN RÖHRELÄNE RÖHRELÄNEHÖHEN

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN SOWIE ROHBAUTOLERANZEN MIT DER BAULEITUNG EINZUVERNEHMEN
ALLE ÖFFNUNGEN UND DURCHBRÜCHE SIND MIT DEN ZUSTÄNDIGEN FACHPLANERN UND DEN ZUSTÄNDIGEN INSTALLATIONSUNTERNEHMEN ABZUSTIMMEN. MÄNGEL DIES ERST NACH VOLLSTÄNDIGEN ERMÄLUNG INSTALLATIONEN BEIM IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU SCHLIESSEN
ALLE ÖFFNUNGEN UND DURCHBRÜCHE SIND IN ABSPRACHE MIT DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG ZU ÜBERPRÜFEN: DIE DÜTTMANNSCHEIBEN IST VOR BAUBEGINN ZU VERVOLLSTÄNDIGEN
DURCHBRÜCHE, ÖFFNUNGEN, ÜBERSCHNITTE + VERBINDUNGEN IN BESTAND DÜRFEN NICHT GRÖSSER ALS 3 NÖ NEMMAN AUSGEFÜHRT WERDEN MAUERWERK ZWISCHENLAGEN FÜR DÜBEL IN BESTANDSMAUERWERK SIND ZU BEACHTEN
PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ERGÄNZENDEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER

LEGENDE DURCHBRÜCHE

OKFD / OKRF	Oberkante Rohdecke / -boden	DD	Deckendurchbruch
UKFD / UKFF / OKFFB	Unterkante Fertigdecke / Boden / Oberkante Fertigfußboden	BD	Bodendurchbruch
UKBF / UKBRF	Unterkante Bodenbelag	WD	Wanddurchbruch
UKRD	Unterkante Rohdecke	WS	Wandschlitz
UKFD	Unterkante Fertigdecke	DS	Deckenschlitz
UKDK	Unterkante Deckenkoffer	BS	Bodenschlitz
VK RD / RFB	Vorderkante Rohdecke / Fußb.		
RDS / RFS	Sprung Rohdecke / Fußb.		

SCHRÄG-NEIG	SCHRÄG-NEIG	SAMTAR GÜRTHNER	METALL-LÖTZE	ROLL-REGALE	SKSHA	BRUNHEIN-EANT	STACHT	NTM BESTAND	IN AB-STRAHLUNG

+10.00 (E3) = 111.66 ü.NN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BAUHERR: Stadt Mannheim vertreten durch
Eigenbetrieb Nationaltheater
Mozartstraße 9, 68161 Mannheim

GENERALSANIERUNG
NATIONALTHEATER MANNHEIM
Spielhaus am Goetheplatz

N L M

PLANBEZ.	DATUM	GEZ.-PLAN-NR.
EBENE 3	24.03.2026	4307
ÜBERSICHTSPLAN MÖBLIERUNG	GMÖ	MST 1:100
GEANN. / GEZ.	BLATT-NR.I INDEX XX-5-AR-AS-4307-GR-E3-2	

HEB = 910 / 1900 (1.73m²)

Allplan 2019