

POSITIONSBESCHREIBUNG KELLERGECHOSS

zugehöriger Positionsplan P3c

5.1	Decke über KG	Stb.-Decke h = 20 cm, Elementplatten	C25/30	XC1, WO	
	Bodenplatte EG	Stb.-Platte h = 20 cm, Ortbeton	C25/30	XC2, XF1, WF	
5.2	Frostschürze	Stb. Ortbeton, b/h = 40,0/90,0 cm	C25/30	XC2, XF1, WF	Anm.: h = Höhe unter Bodenplatte
5.3	Streifenfundament	Stb. Ortbeton, b/h = 120,0/50,0 cm	C25/30	XC2, XF1, WF	Anm.: h = Höhe unter Bodenplatte
5.4	Treppenlauf 1, KG-EG	Stb.-FT, Laufdicke 16 cm	C25/30	XC1, WO	
5.5	Treppenlauf 2, KG-EG	Stb.-FT, Laufdicke 16 cm	C25/30	XC1, WO	
5.6	Zwischenpodest	Stb. Ortbeton h = 25 cm	C25/30	XC1, WO	
5.7	Türsturz Ti 0.2, 0,93 m in Bestandswand				bei Bedarf Änderung Bestand
5.8	Massivdecke Treppenloch alt	Stb. Ortbeton, h = 16 cm	C25/30	XC1, WO	Anm.: h = Höhe unter Decke
6.1	Kelleraußenwand	Stb. Hohlwand b = 24,0 cm	C25/30	XC2, XF1, WF	
6.2	Aufzugsschacht KG, innen	Stb. Hohlwand b = 24,0 cm	C25/30	XC1, WO	
6.3	Türsturz Aufzug	deckengleich, Zul. auf Elementplatte	C25/30	XC1, WO	
6.4	Türsturz Ti 0.2 in neuer Wand	deckengleich, Zul. auf Elementplatte	C25/30	XC1, WO	
7.1	Bodenplatte EG	Stb.-Platte h = 25 cm, Ortbeton	C30/37 WU	XC2, XF1, WF	