

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)
-----	-----------	-------------------	--

1	Fahrzeug		
2	Hersteller	bitte angeben	
3	Typenbezeichnung	bitte angeben	
4	zulässiges Gesamtmasse (F.2 - ZLB)	ca. 8.550 kg	kg
5	technisch zulässige Gesamtmasse (F.1 - ZLB)	bitte angeben	kg
6	technisch mögliche Nutzlast einschl. Behälter	bitte angeben	kg
7	Fahrzeugbreite	max. 2.100 mm	mm
8	Fahrzeughöhe	ca. 2.600 mm	mm
9	Fahrerhaushöhe	max. 2.300 mm	mm
10	Radstand	max. 3.450 mm	mm
11	Lärmreduzierende Maßnahmen	Pflicht	
12	Fahrgestell		
13	Hersteller	bitte angeben	
14	Typenbezeichnung	bitte angeben	
15	Achsen		
16	Achsen	2 - Achser	
17	zul. Achslast Vorderachse	bitte angeben	kg
18	zul. Achslast Hinterachse	bitte angeben	kg
19	Differenzialsperre	Pflicht	

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)
20	Motor		
21	Motortyp	bitte angeben	
22	Hubraum	ca. 3.000 cm ³	cm ³
23	Motorleistung	min. 130 kW	kW
24	max. Drehmoment	bitte angeben	Nm bei 1/min
25	Arbeitsdrehzahl, bei eingeschaltetem Nebenabtrieb	kleiner 900 U/min	U/min
26	Drehmoment des Nebenabtrieb	min. 200 Nm	Nm
27	Kraftstoff	Diesel	
28	Kraftstoffvorwärmung	Pflicht	
29	Abgasnorm	mind. Euro 6 D	
30	Abgasrohr	nach unten Mitte	
31	Kraftstoffverbrauch (2.2 - CIF)	Repräsentative Nutzlast, Städtische Müllabfuhr, bitte angeben	l/100 km
32	CO2 Emission (V.7 - ZLB / 2.3 - CIF)	bitte angeben	gCO2/tkm Einheit beachten!
33	Getriebe		
34	Getriebeausführung	automatisiertes Schaltgetriebe	
35	Wahlhebel	am Amaturenbrett, rechts neben dem Lenkrad	

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)
36	Reifen		
37	Vorderachse	Profil Straße	
38	Hinterachse	Profil M + S	
39	Fahrerhaus		
40	Lackierung	vgl. RAL 2011 Tieforange	
41	Fahrerhaus	Einzelkabine, kippbar, bitte Breite angeben	mm
42	Rückspiegel	beheizt, links und rechts, kurzer Spiegelarm	
43	Weitwinkelspiegel	links und rechts, kurzer Spiegelarm	
44	Rampenspiegel	rechts, kurzer Speigelarm	
45	Lenksäule	verstellbar	
46	Sonnenblende Außen	transparent, getönt über die gesamte Fahrerhausbreite, nicht über die zulässige Fahrgestellgesamthöhe hinaus	
47	Fahrsitz	Komfortschwingsitz	
48	Beifahrersitzbank	2 Sitzplätze, klappbar	
49	Fensterheber	beidseitig elektrisch	
50	Airbag	für Fahrer und Beifahrer	
51	Klimaanlage	Pflicht	
52	Hauptschlüssel	2- fach	
53	Sonstige Ausstattung Fahrgestell		
54	Tagfahrlicht	Pflicht	
55	Vorrüstung Mauterfassung	Pflicht	
56	digitaler Tachograf	Fabrikat, bitte angeben	
57	Freisprecheinrichtung	Bluetooth fähig	
58	Elektrische Anlage	24 V Anlage, Batterien verstärkt	
59	Handfahrgeber	Motordrehzahl	
60	Erstparametrierung	Pflicht	
61	Gummifußmatten	herausnehmbar	
62	Warnweste	Pflicht	
63	Warndreieck	Pflicht	
64	Bordwerkzeug	Pflicht	
65	Verbandskasten	Pflicht	
66	Warnlampe	Pflicht	
67	Assistentsysteme		

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)
68	Abbiege-Assistent	Pflicht	
69	Aufbau		
70	Hersteller	bitte angeben	
71	Typenbezeichnung	bitte angeben	
72	aufnehmbare Behältergrößen	ca. 1,5 - 10 m ³	m ³
73	Eigengewicht Aufbau	ca. 1.500 kg	kg
74	Hublast von Fahrbahnebene	ca. 5.500 kg	kg
75	Hublast Unterflur 400 mm	ca. 3.800 kg	kg
76	Hublast mit ausgefahrenem Teleskop - Schwenkarm	ca. 2.800 kg	kg
77	Hublast mit ausgefahrenem Teleskop - Schwenkarm, Unterflur 400 mm	ca. 2.500 kg	kg
78	Aufbaulänge	bitte angeben	mm
79	Aufbaubreite, mit Drehwelle und Abstützfuß seitenverschiebbar	von ca. 2.000 - 2.500 mm	mm
80	Seitenverschiebung	über die gesamte Aufbaulänge, hydraulisch, parallel verschiebbar, pro Seite ca. 250 mm, auf Stellbreite bis min. 1.750 mm, rechts und links einzeln steuerbar	mm
81	Innenmaß zwischen den Schwenkarmen	ca. 1.500 - 2.000 mm	mm
82	Ausführung Grundrahmen	bitte beschreiben	<u>Unterlagen beifügen</u>
83	Schwenkarme	teleskopierbar mit wartungsfreien Gleitschienen, Hublänge ca. 700 mm, bis ca. 95° schwenkbar, ohne Verbindungswelle, ohne obere Querverbindung, links und rechts einzeln steuerbar mit proportionaler Feinststeuerung	
84	Ausführung Schwenkarme	bitte beschreiben	<u>Unterlagen beifügen</u>
85	Kippheben	hydraulisch betätigt, ohne Seilzug, mit automatischer Sicherung	
86	Boden	mit rutschgehemmten Aluminium-Abdeckungen, demonitierbar	
87	Behälteranschlöße seitlich	mit verschiebbaren Rahmen verschweißt, zur seittl. Verriegelung des Containers	
88	Behälteranschlöße vorne	hydraulisch in der Länge für alle Containergrößen positionierbar, zur Sicherung des Containers nach vorne	
89	Stützfüße	rechts und links einzeln hydraulisch ansteuerbar	

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)
90	Bodenfreiheit der Stützfüße	ca. 300 mm	mm
91	Kettengehänge	verzinkt, nach DIN 5687-8	
92	Mulden-Aufhängeöse	mit geschmiedeter Sicherungsklappe	
93 Sonstige Ausstattung Aufbau			
94	Lackierung des Aufbaus	RAL 2011 tieforange	
95	Kunststoffkotflügel mit Spritzklappen	Pflicht	
96	seitliche Schutzeinrichtung	Pflicht	
97	Netzkasten	Pflicht	
98	Werkzeugkasten	Pflicht	
99	Zentralschmieranlage	für Festfett, vollautomatisch, Fabrikat und Typ angeben	
100	seitliche Markierungsleuchten	Pflicht	
101	Rundumleuchten	2 Stück, links und rechts, auf Stativ, ausziehbar	
102	Arbeitsleuchten	2 Stück, Beleuchtung an der Rückseite des Fahrerhauses oben, Gesamthöhe beachten	
103	Farbkamera und Farbmonitor zur Rückraumüberwachung bei Rückwärtsfahrt	Kamera geschützt im Traversenbereich hinten, Monitor auf dem Armaturenbrett rechts montiert	
104 Ergänzende Unterlagen			
105	Fahrgestellzeichnung mit Maßangaben	bitte beifügen	<u>Unterlagen beifügen</u>
106	Auflistung der vollständigen Fahrgestellausstattung	bitte beifügen	<u>Unterlagen beifügen</u>
107	Lärmemissionen rund um das Fahrzeug	bitte angeben	Fahr dB(A) Stand dB(A)
108	Aufbaubeschreibung mit Zeichnung, Foto, o. ähnl.	bitte dem Angebot beifügen	<u>Unterlagen beifügen</u>
109 Sonstiges			
110	Überführung zum Auftraggeber	Pflicht	
111	Übergabe und Einweisung des Personals vor Ort	Pflicht	

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)
112	Garantie und Gewährleistung Fahrgestell		
113	Garantie	mind. 24 Monate	Monate
114	Gewährleistung	mind. 24 Monate	Monate
115	Garantie auf den Antriebsstrang	bitte angeben	Monate
116	Gewährleistung und Garantie Aufbau		
117	Gewährleistung	mindestens 24 Monate	Monate
118	Garantie	bitte angeben	Monate
119	Dokumentation Fahrgestell		
120	Betriebsanleitung	1-fach	
121	Prüfbuch	1-fach	
122	Zulassungsbescheinigung	1-fach	
123	Wartungsplan	1-fach	
124	Dokumentation Aufbau		
125	Betriebsanleitung	Pflicht	
126	Kurzbedienungsanleitung	Pflicht	
127	Ersatzteilliste	Pflicht	
128	Wartungsplan	Pflicht	
129	Kundendienst Fahrgestell		
130	nächstgelegene Kundendienstwerkstatt, die sämtliche Garantie-, Service- und Instandhaltungsarbeiten durchführen kann	bitte angeben	Firma: Straße: PLZ Ort: Tel.:
131	Entfernung zwischen Kundendienstwerkstatt und Standort Käfertaler Str. 269-271, 68167 Mannheim	bitte angeben	km
132	Zeit nach Anforderung des Auftraggebers innerhalb derer der Kundendienstmitarbeiter vor Ort ist	max. 24 Stunden	h
133	Reparatur und Ersatzteilservice	bitte angeben	
134	Kundendienst Aufbau		
135	nächstgelegene Kundendienstwerkstatt, die sämtliche Garantie-, Service- und Instandhaltungsarbeiten durchführen kann	bitte angeben	Firma: Straße: PLZ Ort: Tel.:
136	Entfernung zwischen Kundendienstwerkstatt und Standort 68167 Mannheim, Käfertaler Str. 269-271	bitte angeben	km

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	<i>vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)</i>
137	Zeit nach Anforderung des Auftraggebers innerhalb der Kundendienstmitarbeiter vor Ort ist	bitte angeben	Stunden
138	Lieferzeit von Ersatzteilen	bitte angeben	Stunden
139	Lieferzeit		
140	Lieferzeit ab Auftragseingang	bitte angeben	Wochen
141	Angebotspreis		
142	Angebotspreis	bitte angeben	(€) netto