

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	<i>vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)</i>
1	Fahrgestell		
2	Hersteller	bitte angeben	
3	Typenbezeichnung	bitte angeben	
4	zulässiges Gesamtmasse (F.2 - ZLB)	ca. 8.550 kg	kg
5	technisch zulässige Gesamtmasse (F.1 - ZLB)	bitte angeben	kg
6	Nutzlast Fahrzeug	ca. 4.550 kg	kg
7	Fahrzeugbreite	max. 2.100 mm	mm
8	Fahrzeughöhe ohne RKL	max. 3.000 mm	mm
9	Fahrerhaushöhe	max. 2.300 mm	mm
10	Gesamtlänge ohne Trittbrett	max. 6.800 mm	mm
11	Radstand	max. 3.450 mm	mm
12	Lärmreduzierende Maßnahmen	Pflicht	
13	Achsen		
14	Achsen	2 - Achser	
15	zul. Achslast Vorderachse	bitte angeben	kg
16	zul. Achslast Hinterachse	bitte angeben	kg
17	Differenzialsperre	Pflicht	

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	<i>vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)</i>
18	Motor		
19	Motortyp	bitte angeben	
20	Hubraum	ca. 3.000 cm ³	cm ³
21	Motorleistung	min. 130 kW	kW
22	max. Drehmoment	bitte angeben	Nm bei 1/min
23	Arbeitsdrehzahl, bei eingeschaltetem Nebenabtrieb	kleiner 900 U/min	U/min
24	Drehmoment des Nebenabtrieb	min. 200 Nm	Nm
25	Kraftstoff	Diesel	
26	Kraftstoffvorwärmung	Pflicht	
27	Abgasnorm	mind. Euro 6 D	
28	Abgasrohr	nach unten Mitte	
29	Kraftstoffverbrauch (2.2 - CIF)	Repräsentative Nutzlast, Städtische Müllabfuhr, bitte angeben	l/100 km
30	CO2 Emission (V.7 - ZLB / 2.3 - CIF)	bitte angeben	gCO2/tkm <u>Einheit beachten!</u>
31	Getriebe		
32	Getriebeausführung	automatisiertes Schaltgetriebe	
33	Wahlhebel	am Amaturenbrett, rechts neben dem Lenkrad	

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)
34	Reifen		
35	Vorderachse	Profil Straße	
36	Hinterachse	Profil M + S	
37	Fahrerhaus		
38	Lackierung	vgl. RAL 2011 Tieforange	
39	Fahrerhaus	Einzelkabine, kippbar, bitte Breite angeben	mm
40	Rückspiegel	beheizt, links und rechts, kurzer Spiegelarm	
41	Weitwinkelspiegel	links und rechts, kurzer Spiegelarm	
42	Rampenspiegel	rechts, kurzer Spiegelarm	
43	Lenksäule	verstellbar	
44	Sonnenblende Außen	transparent, getönt über die gesamte Fahrerhausbreite, nicht über die zulässige Fahrgestellgesamthöhe hinaus	
45	Fahrsitz	Komfortschwingsitz	
46	Beifahrersitzbank	2 Sitzplätze, klappbar	
47	Haltegriff	Beifahrerseite	
48	Fensterheber	beidseitig elektrisch	
49	Airbag	für Fahrer und Beifahrer	
50	Ablagen	im Fahrerhaus	
51	Klimaanlage	Pflicht	
52	Hauptschlüssel	2- fach	
53	Sonstige Ausstattung Fahrgestell		
54	Tagfahrlicht	Pflicht	
55	Vorrüstung Mauterfassung	Pflicht	
56	digitaler Tachograf	Fabrikat, bitte angeben	
57	Radio	Pflicht	
58	Freisprecheinrichtung	Bluetooth fähig	

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)
59	Elektrische Anlage	24 V Anlage, Batterien verstärkt	
60	Steckdose am Heck	13 - Pol, 24 V	
61	Tagfahrlicht	Pflicht	
62	Erstparametrierung	Pflicht	
63	2 Unterlegkeile	Pflicht	
64	Gummifußmatten	herausnehmbar	
65	Warnweste	Pflicht	
66	Warndreieck	Pflicht	
67	Bordwerkzeug	Pflicht	
68	Verbandskasten	Pflicht	
69	Warnlampe	Pflicht	
70	Assistentsysteme		
71	Abbiege-Assistent	Pflicht	
72			
73	Aufbau		
74	Hersteller	bitte angeben	
75	Typenbezeichnung	bitte angeben	
76	Verdichterprinzip	Pressplatte	
77	Sammelbehältervolumen	ca. 7 m ³	m ³
78	Ausführung	für Hausmüll- und Papiersammlung	
79	Sammelbehälter		
80	Bauweise	bitte beschreiben	<u>Unterlagen beifügen</u>
81	Ausführung der Verbindungsstellen	bitte beschreiben	<u>Unterlagen beifügen</u>
82	Stirnwand	min. 200mm hochgezogen	
83	Sammelbehälter Boden		
84	Ausführung	hochverschleißfest	
85	Handelsname des Werkstoffs	bitte angeben	

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)
86	Brinellhärte	bitte angeben	HB
87	Streckgrenze	bitte angeben	N/mm ²
88	Blechstärke	mind. 3 mm	mm
89	Boden	umlaufend flüssigkeitsdicht	
90	Ausstoßschild		
91	Ausführung	variabel positionierbar, Druck entsprechend Sammelfraktion anpassbar	
92	Art der Ausstoßschildführung	auf Kunststoffschienen, bitte beschreiben	<u>Unterlagen beifügen</u>
93	Spaltmaß	max. 20 mm	mm
94	Behälterwanne		
95	Ausführung	hochverschleißfest	
96	Handelsname des Werkstoffs	bitte angeben	
97	Brinellhärte	bitte angeben	HB
98	Streckgrenze	bitte angeben	N/mm ²
99	Blechstärke	mind. 4 mm	mm
100	Fassungsvolumen	ca. 1 m ³	m ³
101	Höhe der Schüttkante	Rutsche oben: ca.1.600mm Rutsche unten: ca.1.200mm	oben: mm unten: mm
102	Pressplattenwerk		
103	Steuerung	Zeit- und Wegeabhängig	
104	Parallelbetrieb	von Press- und Trägerplatte	
105	Sonstiges Aufbau		
106	Hydraulikpumpe	Lärmarm (der zulässige Schalldruckpegel darf nicht überschritten werden), zum Betrieb des Aufbaus mit Drehzahl 900 U/min, Fabrikat und Typ angeben	

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	<i>vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)</i>
107	Hydraulikzylinder	korrosionsgeschützt, Kolbenstangen hartverchromt oder vergleichbar, bitte angeben	
108	Zentralschmieranlage	für Aufbau und Schüttung, für Festfett, vollautomatisch, mit Pumpe, Fabrikat Vogel oder gleichwertiger Art, Fabrikat und Typ angeben	
109	Schmierleitungen	mechanisch gegen Beschädigungen gesichert	
110	2 Arbeitsscheinwerfer	Pflicht	
111	Umfeldbeleuchtung	rechts und links je 2 Leuchten, oben am Aufbau montiert	
112	2 Rückfahrleuchten	Pflicht	
113	2 Rundumkennleuchten	vorne rechts und hinten links ohne die zulässige Gesamthöhe des Fahrzeuges zu überschreiten	
114	Schutz der hinteren Beleuch- tungseinheiten vor Zerstörung	Pflicht	
115	Farbmonitor	Bilddiagonale ca. 5 Zoll, Anordnung auf dem Cockpit in Abstimmung mit dem AG	
116	Rückraumüberwachungskamera	Anordnung ohne die zulässige Gesamthöhe des Fahrzeuges zu überschreiten	
117	Bedienpult für den Aufbau	Anordnung rechts im Cockpit in Abstimmung mit dem AG, Maße bitte angeben	
118	Steuerung Heckteil und Ausschubwand	über Bedienpult im Fahrerhaus	
119	Packwerksteuerung	Rutsche geschlossen: Dauerzyklus Rutsche offen: manuell	
120	Restentleerung	der Ladewanne bei geöffnetem Heckteil	
121	Bedienelemente	sind ergonomisch anzuordnen und zu gestalten	
122	Rückfahrwarner	Pflicht	
123	Staukasten für Geräte	seitlich montiert	
124	Halterung für Aufnahme von Schaufel und Besen	Pflicht	

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)
125	Feuerlöscher	mind. 6 kg, außerhalb des Fahrerhauses mit Schutzvorrichtung am Aufbau montiert	kg
126	Lifter		
127	Hersteller	bitte angeben	
128	Typenbezeichnung	bitte angeben	
129	Ausführung	Kamm-Schüttung zur Leerung von 80 - 1.100 ltr. MGB, Rund- und Flachdeckel	
130	Zykluszeiten MGB	bitte angeben	s
131	Hubkraft	ca. 450 kg	kg
132	Bedienung für Schüttung und Packwerk	mit ausklappbarem Bedienungsarm und Joystick, incl. Notaus, mit Bedieneinheit am Heckteil rechts	
133	Rutsche	abklappbar, zum Handeinwurf geeignet durch niedrige Ladekante	
134	Laderaumüberwachung	Einhaltung der EN 1501 durch die Bauweise, ohne Sensorik bei geschlossener Rutsche	
135	Deckelöffner/ Behälterrückhaltung	mit durchgehender Traverse; nach oben schwenkbar bei Bedarf	
136	Lackierung	im Farbton des Fahrerhauses, incl. Schutzabdeckungen	
137	Schmierung	über Zentralschmieranlage	
138	Pick-Up-Funktion	bei 4-Rad-Behälter	
139	Ergänzende Unterlagen		
140	Fahrgestellzeichnung mit Maßangaben	bitte beifügen	
141	Auflistung der vollständigen Fahrgestellausstattung	bitte beifügen	
142	Lärmemissionen rund um das Fahrzeug	bitte angeben	Fahr dB(A) Stand dB(A)
143	Achslastberechnung	bitte beifügen	<u>Technische Unterlagen</u> beifügen
144	Projektskizze des kompletten Aufbaus inkl. Schüttung in seinen Hauptabmessungen	bitte beifügen	<u>Technische Unterlagen</u> beifügen
145	Abbildungen des Aufbaus z. B. Prospektmaterial	bitte beifügen	<u>Abbildungen beifügen</u>

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	<i>vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)</i>
146	Abbildungen der Schüttung z. B. Prospektmaterial	bitte beifügen	<u>Abbildungen beifügen</u>
147	Sonstiges		
148	Überführung des kompletten Fahrzeuges zum AG	Pflicht	
149	Übergabe und Einweisung des Personals in Mannheim	Pflicht	

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	<i>vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)</i>
150	Garantie und Gewährleistung Fahrgestell		
151	Gewährleistung	mind. 24 Monate	Monate
152	Garantie	mind. 24 Monate	Monate
153	Garantie auf den Antriebsstrang	bitte angeben	Monate
154	Garantie und Gewährleistung Aufbau		
155	Gewährleistung	mind. 24 Monate	Monate
156	Garantie Aufbau inkl. Schüttung	mind. 24 Monate	Monate
157	Dokumentation Fahrgestell		
158	Betriebsanleitung	1-fach	
159	Prüfbuch	1-fach	
160	Zulassungsbescheinigung	1-fach	
161	Wartungsplan	1-fach	
162	Dokumentation Aufbau		
163	Betriebsanleitung	1-fach	
164	Ersatzteilliste	1-fach	
165	Wartungsplan	1-fach	
166	TÜV-Abnahme	1-fach	
167	Kundendienst Fahrgestell		
168	nächstgelegene Kundendienstwerkstatt, die sämtliche Garantie-, Service- und Instandhaltungsarbeiten durchführen kann	bitte angeben	Firma: Straße: PLZ Ort: Tel.:
169	Entfernung zwischen Kundendienstwerkstatt und Standort Käfertaler Str. 269-271, 68167 Mannheim	bitte angeben	km
170	Zeit nach Anforderung des Auftraggebers innerhalb derer der Kundendienstmitarbeiter vor Ort ist	max. 24 Stunden	h
171	Reparatur und Ersatzteilservice	bitte angeben	h
172	Kundendienst Aufbau und Lifter		

Nr.	Kriterien	Leistungsvorgaben	<i>vom Bieter auszufüllen (Pflichtvorgaben bestätigen / geforderte Angaben eintragen)</i>
173	nächstgelegene Kundendienstwerkstatt, die sämtliche Garantie-, Service- und Instandhaltungsarbeiten durchführen kann	bitte angeben	Firma: Straße: PLZ Ort: Tel.:
174	Entfernung zwischen Kundendienstwerkstatt und AG	max. 100 km	km
175	Zeit nach Anforderung des AG innerhalb der Kundendienstmitarbeiter vor Ort ist	innerhalb von 24 Stunden	Stunden
176	Lieferzeit von Ersatzteilen	innerhalb von 24 Stunden	Stunden
177	Lieferzeit		
178	Lieferzeit ab Auftragseingang	bitte angeben	Wochen
179	Angebotspreis		
180	Angebotspreis	bitte angeben	(€) netto