

| Geschoss | Raum- Nr.: | Raumname | Raumbel- egung (Anz. Pers.) | qm | I.H. (m) | Boden | | | | | | Innenwände | | | Decke | | |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------|-------|----------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---|------------------|---|
| | | | | | | Fliesen mit Abdichtung | Linoleum/ Kautschuk | Sauberlaufzone | Rutschhemmung R9 | Rutschhemmung R10 | Fussleiste (Holz, Fliesen) | Wandfliesen raumhoch | Fliesenspiegel h=2,0 m | Anstrich raumhoch | Akustikdecke (Holzwolleleichtbauplatten) reversibel | Decke reversibel | |
| Erdgeschoss | F.0.01 | Flur | 0 | 92,52 | 2,75 | | x | x | x | | | | | | | x | |
| | F.0.02 | Putzmittelraum/Technik | 0 | 15,08 | 2,75 | x | | | | x | F | | x | x | | | x |
| | F.0.03 | Büro | 2 | 15,08 | 2,75 | | x | | x | | | | x | | | x | |
| | F.0.04 | Klassenraum | 30 | 63,80 | 2,75 | | x | | x | | | | x | | | x | |
| | F.0.05 | Klassenraum | 30 | 63,80 | 2,75 | | x | | x | | | | x | | | x | |
| | F.0.06 | Klassenraum | 30 | 63,80 | 2,75 | | x | | x | | | | x | | | x | |
| | F.0.07 | Klassenraum | 30 | 63,80 | 2,75 | | x | | x | | | | x | | | x | |
| | F.0.08 | Klassenraum | 30 | 63,80 | 2,75 | | x | | x | | | | x | | | x | |

| | | | | | | Legende | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------------|-----------|-------|----------|---|-----------------------|--------|-------|-------------|-------------|------------------|---|--|---|---------------|---------------------------------|---|-----|---|-----------|---------------|---------------|--------|-------|--------|--------------|-------------------|--------|------------|-------------|--------------------|---|--|
| | | | | | | NA Notausgang PZ Profilzylinder BZ Blindzylinder PS Panikschloss | | | | | | | D Drücker K Knauf BR Blindrosette ST Griffstange | | | | | | | A Alurahmen VSG Verbundsicherheitsglas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Türen | | | | | | | | | | | | | | Fenster | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschoss | Raum- Nr.: | Raumname | Türnummer | qm | l.H. (m) | einflügelige Türen | doppelflügelige Türen | Breite | Höhe | Öffnungsart | Brandschutz | selbstschließend | Panikfunktion | SUZ=Stahlfumfassungszarge, HBZ=Holzblockzarge, AR=Alurahmen, HAR=Holzalurahmen | Türblatt (H=Holz, A=Alurahmentür, S=Stahl, HA=Holzalu) | Feuchtraumtür | Schallschutzklasse R'w, R, erf. | Drückergarnitur (BS=Bandseite, BGS=Bandgegenseite) | | Farbe (EHF=Echtholzfüerner, L=Lack) | Oberlicht | Seitenfenster | Glasauschnitt | Breite | Höhe | Anzahl | Schallschutz | Sicherheitsklasse | Rahmen | Verglasung | Sichtschutz | Sonnenschutz außen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | BS | BGS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erdgeschoss | F.0.01 | Flur | | 92,52 | 2,75 | x | | 1,760 | 2,635 | L/R | | x | NA | AR | A | | | | ST | D | L | x | | | 2,385 | 1,635 | 1 | | | A | VSG | | x | |
| | | | | | | x | | 1,760 | 2,635 | L/R | | x | NA | AR | A | | | | K | D | L | x | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | x | | 1,760 | 2,635 | L/R | | x | NA | AR | A | | | | K | D | L | x | | | | | | | | | | | | |
| | 0 F.0.02 | Putzmittelraum/Technik | | 15,08 | 2,75 | x | | 1,010 | 2,135 | R | | x | | SUZ | H | x | | | D | K | EHF | | | | 1,510 | 1,63,5 | 1 | | | A | VSG | x | | |
| | 0 F.0.03 | Büro | | 15,08 | 2,75 | x | | 1,010 | 2,135 | R | | | | SUZ | H | | 32dB | | D | D | EHF | | | x | 1,510 | 1,635 | 1 | | | A | VSG | | x | |
| | 0 F.0.04 | Klassenraum | | 63,80 | 2,75 | x | | 1,760 | 2,135 | R | | | | SUZ | H | | 32dB | | D | D | EHF | | x | x | 2,385 | 1,635 | 4 | | | A | VSG | | x | |
| | 0 F.0.05 | Klassenraum | | 63,80 | 2,75 | x | | 1,760 | 2,135 | R | | | | SUZ | H | | 32dB | | D | D | EHF | | x | x | 2,385 | 1,635 | 4 | | | A | VSG | | x | |
| | 0 F.0.06 | Klassenraum | | 63,80 | 2,75 | x | | 1,760 | 2,135 | R | | | | SUZ | H | | 32dB | | D | D | EHF | | x | x | 2,385 | 1,635 | 4 | | | A | VSG | | x | |
| | 0 F.0.07 | Klassenraum | | 63,80 | 2,75 | x | | 1,760 | 2,135 | L | | | | SUZ | H | | 32dB | | D | D | EHF | | x | x | 2,385 | 1,635 | 4 | | | A | VSG | | x | |
| 0 F.0.08 | Klassenraum | | 63,80 | 2,75 | x | | 1,760 | 2,135 | R | | | | SUZ | H | | 32dB | | D | D | EHF | | x | x | 2,385 | 1,635 | 4 | | | A | VSG | | x | | |

| Geschoss | Raum- Nr.: | Raumname | Raumbelegung | qm | I.H. (m) | Elektro | | | | | | | | | | PV | | EDV | | | | Beleuchtung | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------------|--------------|-------|----------|--|---|-----------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|---|-----------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------|---|------------------|---------------|---|--|--|---------|---------|---------|
| | | | | | | Hauseinführung (Elektro / Telekom / EDV) | Verteilung (Hauptverteilung = HV / Unterverteilung = Uvx / EDV) | Steckdosen 230V | Steckdosen 230V EDV | Steckdosen 400V (Herdanschlussdose) | Anschlussleitung Durchlauferhitzer | Sonnenschutz 230V (alle Fenster, falls vorhanden) | Notruf Behind.-WC | Brüstungskanal (Waagrecht) | Brüstungskanal (Senkrecht A-Kanal (siehe Standards)) | komb. Außenzapfstelle mit Steckdose in abschließbarem Edelstahl-Wandeinbauschrank fassadenbündig (in Raumbuch HSL enthalten) | Wechselrichter (Einhausung auf dem Dach) | Feuerwehrschalter Photovoltaikanlage (Einhausung auf dem Dach) | AP (RJ45 2-fach + EDV Steckdose in der Zwischendecke) | EDV RJ45 2-fach | HDMI Dose (Beamer) | Lichtwellenleiter (Lwl) | LED Deckenleuchte/n (zentral gesteuert) | LED Wandleuchte (zentral gesteuert) | 2. Schaltkreis Beleuchtung | Dali-Dimmung | LED Feuchtraumleuchte (zentral gesteuert) | Schalter/ Taster | Präsenzmelder | Präsenzmelder mit HF (Hochfrequenz Präsenzmelder) | Präsenzmelder mit Konstantlichtregelung (Tageslichtabhängig) | Beleuchtungsstärke nach DIN EN 12464 und ASR 3.4/7 | | | |
| Erdgeschoss | F.0.01 | Flur | 0 | 92,52 | 2,75 | | | 4 | | | | X | | | | | | | 1 | | | | | x | | | | | x | | | | | | 200 Lux |
| | 0 F.0.02 | Putzmittelraum/Technik | 0 | 15,08 | 2,75 | X | X | 3 | 2 | | | X | | | | | | | | 1 | | x | | | | | 1 | | | | | | | 200 Lux | |
| | 0 F.0.03 | Büro | 2 | 15,08 | 2,75 | | | 4 | 6 | | | X | | X | | | | | 1 | 2 | | | | x | | X | | 2 | | | | | 500 Lux | | |
| | 0 F.0.04 | Klassenraum | 30 | 63,80 | 2,75 | | | 6 | 9 | | | x | | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | | | x | | X | X | 2 | | | X | | 500 Lux | | |
| | 0 F.0.05 | Klassenraum | 30 | 63,80 | 2,75 | | | 6 | 9 | | | x | | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | | | x | | x | x | 2 | | | x | | 500 Lux | | |
| | 0 F.0.06 | Klassenraum | 30 | 63,80 | 2,75 | | | 6 | 9 | | | X | | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | | | x | | X | x | 2 | | | x | | 500 Lux | | |
| | 0 F.0.07 | Klassenraum | 30 | 63,80 | 2,75 | | | 6 | 9 | | | x | | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | | | X | | X | X | 2 | | | X | | 500 Lux | | |
| | 0 F.0.08 | Klassenraum | 30 | 63,80 | 2,75 | | | 6 | 9 | | | x | | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | | | X | | X | X | 2 | | | X | | 500 Lux | | |

