Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

ALLGEMEINE VORGABEN DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT SÄMTLICHEN ARCHITEKTURPLÄNEN UND DEN ENTSPRECHENDEN FREIGEGEBENEN PLANUNGEN DER FACHPLANER UND SONDERINGENIEURE DIESES PROJEKTES!

ALLE PLANMAßE, ANGABEN UND MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON JEDEM/JEDER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, MIT DER ÖRTLICHKEIT ZU VERGLEICHEN UND DIFFERENZEN DER BAULEITUNG MITZUTEILEN UND ZU KLÄREN!
UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN DER ARCHITEKTENPLANUNG UND ANDEREN UNTERLAGEN VON PLANUNGSBETEILIGTEN SOWIE GEGENÜBER LEISTUNGSVERZEICHNISSEN SIND UMGEHEND DER BAULEITUNG MITZUTEILEN UND ZU KLÄREN!

EINGRÄNZENDE ANGABEN SIND DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER ZU ENTNEHMEN. BRANDSCHUTZKONZEPT, BODENGUTACHTEN, SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSPLÄNE, BAUTEILKATALOG, SCHALL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE, PLÄNE DER AUSSENANLAGEN, DER HAUSTECHNIK UND DER LÜFTETK !

BEI VERBEHRUNGEN SIND DIE PLÄNE DES STATIKERS MASSGEBLICH! VERBEHRUNGEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG UND DEM STATIKER ABZUSTIMMEN !

HOHENKOTEN IM AUSSENBEREICH SIND DER AUSSENANLAGENPLANUNG ZU ENTNEHMEN

TÜRBREITEN SIND ROHBAUMAßE, TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF BIS UK ROH-STURZ BZW. OK ROH-BRÜSTUNG!

ALLE NICHTTRAGENDEN RAUMICHEN INNENWÄNDE SIND GLEITEND AN DIE BETONDECKE ANZUSCHLIESSEN!

BRANDSCHUTZ

DS	Vollwandig, dichtschliessend
DSS	Vollwandig, dicht- und selbstschliessend
F	Feuerschutz
F-	Feuerwiderstand bei Wänden, Decken, Fenstern
D-	Feuerwiderstand bei Fenstern
T-	Feuerwiderstand bei Türen
T30/30	30 min feuerhemmend
T30-RS	30 min feuerhemmend mit Rauchschutz
F30	30 min feuerhemmend und hitzeschützend
T90F90	90 min feuerbeständig und hitzeschützend
T30-F	30 min Brandschutz
TBX-K	wie TBX + 4-seitige Anschlagdichtung
BW BABW WHY	Brandwand - Bauart Brandwand Wandhydrant

Wand feuerhemmend (versch. Materialien)

Außenwand aus nicht brennbaren Baustoffen

Rettungsweg

Hausalarm

Feuerlöscher

BAUTEILE

AHO	Abhangdecke	FS	Fundamentschlitz	P	Parapetelement
AK	Außenkante	FSK	Feuerwehrschlüsselkasten	R	Rohr
		FT	Fertigteil	RAI	Rohrauflage
BD	Bodendurchbruch			RM	Rohrmantel
BE	Bodenestrich	GEF	Gefälle	RW	Rauchmelder
BF	Bauwerksfuge	GEL	Gelände	RS	Rauchschutz
BK	Bodenkante	gepl.	geplant	RSA	Rauchschutzanlage
BP	Betonwerkstein	GK	Gipskarton	RWA	Rauch- und Wärmeabzug
BRH	Brüstungshöhe				
BS	Bodenschlitz	H	Höhrdach öffentlar	SB	Schalldeco
BT	Bodentuchabläge	H.-Wi.	Heizkörper-Wischer	SD	Schalldämpfer
BW	Brandwand		Vorrüstung Motor	SM	Schmutzwerk
		HK	Heizköper / Hinterkante	SO	Sonnenschutz
D	Decke	HKN	Heizköpernische	SP	Sprinkler
DD	Deckendurchbruch	HT	Haupteinfassung	SS	Stahlbeton
DE	Deckenestrich			STB	Stahlbeton
DF	Deckenfuge	LDM	Lichtes Durchgangsmaß	STZ	Stutz - ~
DF	Drahtglas	LFT	Lüftung		
DG	Dachgeschoßdecke	LH	Lichte Höhe	TEL	Teleton
DKF	Dehnkehlenbeton				
DS	Deckenschlitz	MW	Mauerwerk / Mineralwolle	U	Ubor
DT	Dedal	MZ	Mörtelzahl öffentlar	UEZ	Übertrag
DV	Deckenverspung	MZ	Motor	UK	Unterkante
EDV	Einzelrobenbeschriebelgas			UZ	Umfang
		NA	Notausgang/-ausstieg		
F	Fertig	NHN	Normalhöhennull	VK	Vorderkante
FB	Fußboden	NT	Nebentreppe	VSG	Verbundglas
fe	feststehend	NE	Notentwässerung	VSG	Verbundsicherheitsglas
FD	Fundament				
FBE	Fertigbodenbeton	OB	Oberbeton	WD	Wandsturzbruch
Flu	Feuermelder	OK	Oberkante	WS	Wandschritz
		OL	Oberlicht		

RÄUME

WC	Toiletten	D	Damen	TRH	Treppenhaus
BEH	Behinderten	H	Herren	ELT	Elektro
M	Mädchen	LD	Lehrer Damen		
J	Jungen	LH	Lehrer Herren		

STEMPEL

RAUMSTEMPEL

Raummnmer
Raumbezeichnung
Nutzfläche [qm]
Lichte Höhe LH [m]
Umfang
Umfahrte Abhangdecke [+/-], FFB]
Umfahrte Rohdecke [+/-, FFB]

TÜRSTEMPEL - Innentür

Türnumme [Raum + lfd Nummer]
Türbreite [lichte Breite x lichte + Fußbodenaufbau]
Brandschutz
Schallschutz
lichtes Mindest-Durchgangsmaß

TÜRSTEMPEL - Außentür

Türnumme [Raum + lfd Nummer]
Türbreite [lichte Breite x lichte]
Mindest-Durchgangsmaß [Breite x Höhe]
Fluchtwegentfernung [fw]

Oberflächenqualitäten

"Wand"
"Decke"
"Boden"

Boden		Decke		Wand	
BO1	Kautschuk auf Estrich, heligrau	DD1	Rasterdecke, 62,5 x 62,5 cm, schlitzdeckend	WI1	KS-Wand, verputzt, Lateexbeschichtung RAL 9010
BO3	Kautschuk auf Heizestrich, heligrau, EG	DD2	Gipskarton gelocht, schlitzdeckend	WI2	Gipskarton, Lateexbeschichtung RAL 9010
BO4	Kautschuk auf Heizestrich, heligrau, OG	DD3	Stahlbeton, roh	WI3	Stahlbeton, verputzt, Lateexbeschichtung RAL 9010
BO5	Kautschuk auf Heizestrich, hellbau, EG	DD4	Rasterdecke, 62,5 x 62,5 cm, Gipskarton, schlitzdeckend	WI4	Gipskarton gelocht, Lateexbeschichtung farbig
BO6	Kautschuk auf Heizestrich, hellbau, OG	DD5	gepl. Kanldeschichtung	WI5	Gipskarton gelocht,
B11	Fensterzeugfläse auf Estrich, EG		Rasterdecke, 62,5 x 62,5 cm		Lateexbeschichtung RAL 9010
B12	Fensterzeugfläse auf Heizestrich, EG	DD6	Stahlbeton, Gipskarton,	WI6	Gipskarton, HPL-Beplankung RAL 9010
B13	Fensterzeugfläse auf Heizestrich, OG		schlitzdeckend		bis 1,20 m
B20	Beschichtung	DD7	Stahlbeton, verputzt	WI7	KS-Wand, verputzt, HPL-Beplankung
B21	Beschichtung, abdelfähig, EG				farbig
B22	Beschichtung, abdelfähig, OG			WI8	Stahlbeton, HPL-Beplankung farbig
B23	Beschichtung, dhm			WI9	Gipskarton, HPL-Beplankung RAL 9010
B30	Bebrwerkstein auf Heizestrich, EG				bis 1,20 m
B31	Bebrwerkstein auf Heizestrich, OG			WI0	Fensterzeugfläse auf KS-Mauerwerk
B32	Bebrwerkstein auf FT-Treppenlauf			WI1	Fensterzeugfläse auf Gipskarton
B33	Bebrwerkstein auf Zwischenpodest			WI20	Stahlbeton

SCHRAFFUREN

	Estrich		Betonfertigteil		Vollholz
	Kies		Mauerwerk		Stahlelementwand
	Schotter		Porenbeton		Reinraumwand
	Putz		Estrich Sauberkeitsschicht		Systemwand
	Drainplatte		Naturstein		Dämmung EPS
	Stahlbeton		Betonwerkstein		Dämmung XPS
	Aushub		Schichtholz		Dämmstoff weich
	Auffüllung		Böschung		Dachbegrünung

SYMBOLE

	OK / UK (farbig Schnitt)		Detailhinweis
	OK / UK (ion Schnitt)		Änderungshinweis
	OKF (farbig Grundriss) OKR (ion Grundriss)		BD (Bodendurchbruch)
10	Schnittlinie / Ansicht		DD (Deckendurchbruch)
	WD (Wanddurchbruch)		
	WS (Wandschritz)		
	Rm (Rohrmöbel)		
	BE / DE (Boden-/Deckenbelz)		
	Behinderten gewgrad		

Änderung	Gefertigt	Geprüft	Datum	Index

Code

KAG-GR-DA-009

Übersichtsplan



Projekt

Erweiterung Gymnasien Stadt Bonn
Konrad-Adenauer-Gymnasium

Planungsphase

Ausführungsplanung

Spezifikation/Gewerk

Architektur

Planinhalt

Dachaufsicht

Vorabzug

Plannummer	Index	Status
012-EGB-AR-5-KAG-GR-DA-009		Vorabzug
Erstelldatum: 15.08.2024	Maßstab: 1 : 50	Indexdatum:	Format: 1379 x 841 mm
Datename: 012_EGB_LP5_Zentralmodel_KAG	Gefertigt: LTh	Geprüft: JKi

Bauherr
Städt. Gebäudemanagement Bonn
SGB/85 - PT2 G8/G9
Berliner Platz 2
53111 Bonn

Architekt
Heinle Wischer
Partnerschaft freier Architekten mbB
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Telefon +49 221 91659-51

012-egb@heinlewischer.de